

沈阳变频防爆风机 变频防爆风机生产厂家 约特通风

产品名称	沈阳变频防爆风机 变频防爆风机生产厂家 约特通风
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

产品详情

排烟风机有什么性能特点？

1.HTF系列消防高温排烟风机系国1家1级“星火”项目产品，具有性能优良，变频防爆风机价格，耐高温性能良好、占地比离心风机少、安装方便等特点。

排烟风机

排烟风机

2、HTF消防风机耐高温性能优良：风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在300 高温条件下连续运行60分钟以上，100 温度条件下连续20小时/次不损坏，广泛应用于高1级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州约特通风设备有限公司

排烟风机的工作原理：

排烟风机在消防系统中属于防排烟系统，变频防爆风机生产厂家，它一般是与消防报警主机联动的。

在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀，在排烟管道末端设置排烟阀，注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟阀平时常关，沈阳变频防爆风机，火灾时开，与报警主机联动，开启条件是自动报警系统发生火警（探测器报警），变频防爆风机多少钱，消防报警主机置于自动状态，排烟阀自动开启，联动排烟风机启动。排烟防火阀是平时常开，火灾时也是开启状态，但当烟气温度达到280℃时，排烟防火阀自动关闭，联动已经开启的风机停止运行。

排烟风机的工作原理大致就这么多，但排烟风机完成上述工作的前提是排烟风机控制箱（柜）置于自动工作状态，当风机控制箱（柜）置于手动状态时，不会与消防报警系统联动。

根据管道的情况计算风机所需要的静压：1、根据风量和风速（风速10-15米/秒左右）确定风管截面积。风管宽高比例不要超过2:1（以节省材料和减小风阻）。2、根据风速、风管截面积、弯头、变径等情况走向计算出风阻（即风机所需要的静压）

安装维护：厨房风机是厨房不可缺少的关键设备，建议尽量不要安装于顶棚内、要安装在机房、屋面或者外墙等便于维护的场所。厨房风机由于长时间在高温、潮湿、油烟气体中工作。定期维护是不可缺少的工作。故障点：1、叶轮沾满油污导致叶片弧度、角度变形，风量全压参数显著下降，达不到排烟要求。2、叶轮沾上油污导致叶轮失去的平衡、加大震动、损坏轴承。3、恶劣环境下零部件容易锈蚀，损坏风机。

沈阳变频防爆风机-变频防爆风机生产厂家-约特通风(推荐商家)由德州约特通风设备有限公司提供。德州约特通风设备有限公司为客户提供“风机.防火阀.排烟风机”等业务，公司拥有“约特通风”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙志杰。