重庆净化板 净化板 祝全钢结构有限公司

产品名称	重庆净化板 净化板 祝全钢结构有限公司
公司名称	重庆祝全钢结构材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区双福街道双福工业园区C幢58号
联系电话	15213135388 15213135388

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者: 重庆祝全钢结构材料有限公司

硫氧镁材料性能特点

防火性能:

金属面硫氧镁夹芯板采用的生产工艺,净化板,原材料(不燃性A1级),配方以及结合方式,使它具有良好的防火性能。试验表明,它具有超过1200。C的耐火能力。50mm厚硫氧镁彩钢夹芯板耐火时间 1H ,75mm厚板耐火时间 2H。100mm厚板耐火时间 3H。硫氧镁芯材通过国家防火建筑材料质量监督检验中心的测试,金属硫氧镁夹芯板满足防火标准GB8624-2006,GB/T20285-2006,GB/T5464-2010的要求。

净化板

对于净化板的存放要保证底部平整,不能零散地直立放置,应按照规格、种类整齐叠放。储放处必 须干燥,没有漏水、渗水情况,手术室净化板,这样才能让净化板完好无损。

在洁净室工厂预制时,重庆彩钢净化板,根据经验,门洞、窗洞和缝间充分考虑到间隙和安装余量。并在整个运输制作,安装过程中,防止划伤、重压以及表面撞击,避免出现无法校正的凹坑和划痕

。彩钢板两侧的塑料保护膜,只有在安装全部结束后,进行清洁时才可以揭掉。

硫氧镁材料性能特点

芯板与彩钢板的粘合度高(不会产生脱胶现象):

硫氧镁彩钢夹芯板的硫氧镁芯材采用发泡胶水和彩涂钢板相连接,具有很好的独立粘结性,从而很好的解决了当前市场上以整板形式与钢板复合,而导致脱胶现象。

隔音性能:

硫氧镁芯材本身具有一定的弹性,重庆净化板,不透气的固体材料,因此具有良好的隔音效果。

祝全钢结构有限公司生产的硫氧镁净化板以其精湛的工艺、低廉的价格和周到的服务,深受其广大 用户的青睐,如果您需要硫氧镁净化板请联系我们,我们会竭诚为您服务。

重庆净化板-净化板-祝全钢结构有限公司由重庆祝全钢结构材料有限公司提供。重庆祝全钢结构材料有限公司是从事"彩钢夹芯板,岩棉夹芯板,净化板,冷库板,C型钢,折弯件等"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:夏老师。