## 12kw大泽动力柴油发电机TO16000ET高原车载备用

产品名称	12kw大泽动力柴油发电机TO16000ET高原车载备 用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	20800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

12kw大泽动力柴油发电机TO16000ET高原车载备用发电机组并列运行的条件是什么?发电机组投入并列运行的整个过程叫做并列。将.台发电机组先运行起来,把电压送至母线上,而另.台发电机组启动后,与前.台发电机组并列,应在合闸瞬间,发电机组不应出现有害的冲击电流,转轴不受到突然的冲击。合闸后,转子应能很快的被拉入同步。(即转子转速等于额定转速)因此发电机组并列必须具备以下条件静音发电机静音发电机是.技术,低噪音发电机和发动机技术而精心设计的;设计理念先进,品种齐全

型 号: TO16000ET

发电机参数

额定功率: 12KW

备用功率: 13KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220/380V

结构类型:静音式

功率因素:1.0

相 数:单/三相

启动方式: 电启动(选配全自动)

直流输出: 12-8.3(V-A)

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积: 32L

机油容积: 2.2L

过载能力: 110%/1h

缸径\*行程: 2\*80\*79mm

活塞排量: 997ml

压缩比: 19:1

绝缘等级: F

燃油型号: 0#或-10#柴油

调速方式: 自动调速

冷却方式: 空气冷却

额定转速: 3000r/min

机油型号: SAE10W30(或CD)

缸体结构: 双缸,V型,四冲程

燃烧系统:直喷式

整机参数

工作时间: 8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表: 有

电压表: 有

输出指示灯: 有

机器重量: 295/325kg

外形尺寸: 1250\*650\*760mm

产品除具备系列发电机组各项功能外,还具备以下特点:机组噪音低,总体机构紧凑,占用空间小;

1.发电机组电压的有效值与波形必须相同. 2.两台发电机电压的相位相同. 3.两台发电机组的频率相同. 4.两台发电机组的相序.致.

发电机特性:操作、维护简便;控制板、电容器型电压调节器;无熔丝断路。

产品用途:广泛应用于公路、铁路、机场、工厂、医院、船舶、大厦、商场、学校、酒店、通讯、矿山、工程机械等领域,是施工单位、租赁公司或个人的理想之选!