

大泽动力双缸15KW车载柴油发电机单三相TO18000ET

产品名称	大泽动力双缸15KW车载柴油发电机单三相TO18000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	33800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

大泽动力双缸15KW车载柴油发电机单三相TO18000ET

大泽发电机控制面板：

- 1、液晶显示LCD为128mm×64mm，带背光，两种语言（简体中文、英文）显示，轻触按钮操作；
- 2、具有RS485通讯接口，利用MODBUS协议可以实现“三遥”功能；
- 3、适合于三相四线、单相二线、二相三线(120/240V)电源 50/60Hz系统；
- 4、采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数；
- 5、市电具有过压、欠压、缺相功能，发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流功能；
- 6、精密采集发动机的各种参量；
- 7、控制保护功能：实现发电机组自动开机/停机、合分闸(ATS切换)及完善的故障显示保护等功能；
- 8、具有得电停机、怠速控制、预热控制功能，且均为继电器输出；
- 9、参数设置功能：允许用户对其参数进行更改设定，同时记忆在内部FLASH存储器内，在系统掉电时也不会丢失，控制器所有参数均可以在前面板进行设置，也可通过编程口用PC机测试软件进行设置（使用SG72适配器），也可使用PC机通过RS485接口调整；

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式-

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1250*650*760mm

节能产品；

2、具有通用性好、功率大、油耗省等诸多优点；

3、该系列产品配置有监控仪和紧急停车装置，当水温、油温、油压及转速出许可范围时，可实现自动报警及停车；

4、可根据用户的需要，单支点或双支点成套机组；

5、产品可电子调速器配置，充分满足电网配套要求。

四、里卡多发电机/发电机组配置标准

a)发动机:里卡多系列发动机

b)发动机类型:水冷，直列，四冲程，湿缸套，直喷

c)发电机:无刷/有刷励磁发电机

五、大泽多发电机/发电机组的控制系统

a)大泽动力自动报警系统:设备配有声光报警系统，发生下列任.故障：启动失败，水温过高，油压低，速，负荷，过流时自动报警并停机。

b)监控仪表:

i)电压表，三相电流表、频率表

ii)水温、油压表

iii)油量表，油温表

iv)警报灯和蜂鸣器