

大泽动力TO7600ET-J6KW柴油发电机

产品名称	大泽动力TO7600ET-J6KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

大泽动力TO7600ET-J6KW柴油发电机选用原装发动机，发电机因其性能可靠、马力强劲、绿色环保、人性化的安全设计深得客户的青睐。大泽动力一直全力致力于降低机的油耗和排放的研究。肩负着为国民经济以及人民生活用电提供发电成套设备的重任，所以它在很长一段时期内还会占据着很重要的位置。而伴随着时代的进步社会的发展，原有的那种发电机组笨重、耗油高、噪音大、尾气污染严重，显然已经不适合社会的需要。所以未来发电机组的发展方向应该是节能、环保、轻型化、小型化、美观大方。这样才能发挥出发电机组的潜在优势。静音电启动发电机就是应社会发展需求而产生的。车载发电机是以机为原动机，拖动同步发电机发电的一种电源设备。这是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。电瓶长期没有使用时，在使用前必须给予适当的充电，以保证电瓶正常的容量。正常的操作及充电会导致电瓶内一些水被蒸发，这就需要经常对电瓶进行补液，补液前，首先应清洁加注口周围的污物，防止其落入电瓶格中，然后把加注口打开，加入适量的蒸馏水或纯净水，切勿加得过满，否则，电瓶放电/充电时，机内部的电解液会从加注口的溢流孔涌出，造成对周围物体、环境的腐蚀破坏。避免电瓶在低温下启动机组，低温环境下电瓶容量将无法正常工作，且长时间放电有可能造成电瓶故障。备用发电机组电瓶应定期对电瓶进行维护充电，可配备浮充电器。

型号：TO7600ET-J

发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO192F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

活塞排量：499ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 65-73

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm

大泽动力TO7600ET-J6KW柴油发电机其精湛技术及丰富经验体现于每台发动机上，保证每台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠，从而大大节省维修保养的耗时，采用新设计简洁、柔和的控制面板采用特殊材料制成的控制面板，并设计为体化及整体凹陷，按照发电机组的工作流程方向，使用户在使用中一目了然。运用平移式的电压表代替指针式，并增加小照明灯便于夜间观察；采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，这种公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。发动机机油警告系统、独的大型消音器、燃油显示表等。优质的进口发电机组往往价值不菲，合理使用，重视日常维护，预防早期磨损，延长其使用寿命，让其时刻保持迅速启动和投入的良好备机状态，真正做到物尽其用。这样经常保养一下，就可以让发电机延长很长的寿命，有助于发电机工作的稳定性，给你带来好的服务。

A、先进合理的气缸盖设计：挡火圈大大提高了发电机气缸垫的使用寿命；气缸盖螺栓大大延长了使用寿命及提高了可靠性

B、湿式，可更换的衬套设计加上挡火圈及机油冷却的活塞，保证了低运行成本及长使用寿命

C、使用柔性减震器比橡胶减震器性能更优越

D、增压器利用废气的能量从而提高了能量利用率，这样提高输出功率、降低燃油消耗率、排气更清洁、减少高频噪声、延长使用寿命

E、大容量的油泵及的机油冷却器及全通机油滤清器组成了的润滑系统，使之减少部件的磨损并延长了发动机的使用寿命