

英思科M40便携式四合一气体检测仪 扩散式

产品名称	英思科M40便携式四合一气体检测仪 扩散式
公司名称	山东佰润安全科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英思科 型号:M40 产地:中国
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室(注册地址)
联系电话	18668922693

产品详情

英思科M40便携式四合一气体检测仪 扩散式

包括:振动报警、可充电式锂离子电池、保留峰值读数,大液晶显示屏、长达50小时数据采集容量,可选配一体化SP40气泵,其远程采样可达15米。

M40-LEL,O₂,CO,H₂S气体检测器,扩散

M40-LEL,O₂,CO,H₂S气体检测器,泵吸 英思科M40扩散式四合一气体检测仪LEL,O₂,CO,H₂S密闭空间进入检测套件提供了所有必须的操作和维护, M40仪器的部件,包括:M40检测仪、SP40采样泵、携带包、充电器、校正气体瓶、调节阀、过滤膜和采样管等。英思科M40便携式,设计小巧轻便,如手机般大小,仅重244g,可以放在口袋中,别在腰间,安全帽上,方便携带,可随时随地监测各环境中的气体的浓度 英思科M40扩散式四合一气体检测仪特性: 1、美国工业级四合一泵吸式气检仪

2、强劲一体化电动泵,15米远程采样。3、大量程传感器,适应高危环境。

4、易用管理平台,轻松标定维护。5、有中国煤安认证的进口品牌气体检测仪。

6、一体化设计,操作方便7、功耗低,12小时连续工作8、传感器防中毒设计

9、可燃气体传感器自动过量程保护 英思科M40扩散式四合一气体检测仪技术指标:壳体:

抗冲击四合一材料,抗电磁干扰和射频干扰 尺寸: 109mm*62mm*35mm 重量: 244g(带泵326g) 传感器:

可燃气体-催化燃烧原理 氧气和有毒气体-电化学原理 量程及分辨率

可燃气体: 0-LEL,分辨率1%LEL。 甲烷: 0-5%VOL,分辨率0.01%VOL。(MA)

氧气: 0-30%VOL,分辨率为0.1%VOL。 一氧化碳: 0-999ppm,分辨率为1ppm。

硫化氢: 0-500ppm,分辨率为1ppm。 响应时间(T90):<15秒 测量误差:<5%(实际值)

电源:可充电锂离子电池18小时(带泵工作12小时) 报警:90dB声、光和高亮液晶显示屏显示报警

数据采集:可使用RS232接口进行数据下载,长达50小时容量 防护等级:IP65 温度范围:-20~50度

湿度范围:15~0.95RH(非凝结) 保修期:1年

英思科M40便携式四合一气体检测仪 扩散式