

# 北京津达线缆 津达线缆公司 津达线缆

产品名称	北京津达线缆 津达线缆公司 津达线缆
公司名称	天津正标津达线缆集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市经济技术开发区轻纺经济区纺八路
联系电话	13302022176 13302022176

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津正标津达线缆集团有限公司

电力电缆的选择应遵照哪些规定？

在选择电力电缆的截面时，内蒙津达线缆，应遵照哪些规定？

电力电缆的选择应遵照以下原则：

- (1) 电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压；
- (2) 电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的持续电流；
- (3) 线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求；
- (4) 根据电缆长度验算电压降是否符合要求；
- (5) 线路末端的短路电流应能使保护装置可靠的动作。

电缆与电线有什么区别？

电缆，是将多个单股电线进行绝缘，北京津达线缆，并捆扎于一起，津达线缆，形成的整体，然后进行铠装，例如加钢索等，然后外包保护层做成的一个多导体缆线，称之为电缆

电力电缆一般指的是室外架空电缆或室外架空裸线电缆。

电线电缆一般指的是是橡套电缆或临时用电的电缆。

电线是由一根或几根柔软的导线组成，外面包以轻软的护层；电缆是由一根或几根绝缘包导线组成，外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。

电缆与电线一般都由芯线、绝缘和保护外皮三个组成部分组成。

### 电气装备用电线电缆

电梯电缆 电梯电缆主要用于电梯楼梯房中的电梯上下移动的动力控制。电缆随电梯上下移动、弯曲频繁，要求电缆弯曲性能好。电缆垂直敷设，电缆要有加强芯，使其具有一定的抗拉强度。电缆的工作环境有油污及防火要求，唐山津达线缆，电缆阻燃性能。

机车车辆用电缆 机车车辆用各种供电装置、电缆使用的额定电压750V和1500V和3000V及以下的内燃机及电气车的电气设备。通信、广播线的交流电压在200V以下。

石油及地质勘探用电缆 这类电缆在电缆中属于较特殊的电缆，使用环境恶劣、制造特殊、难度较大、要求高、产品往往要用多种学科。如承荷探测电缆随着油钻井深度的增加，温度升高、压力增加、机械负荷加重，对产品的机械、电气、重量、几何尺寸等到方面都提出了相当的要求。

石油工业、地质勘探（包括海洋勘探等）本身就融合了现代科学的成就。诸如电子计算机、数字技术、光纤通信、海洋生物、航天遥控技术等。

北京津达线缆-津达线缆公司-津达线缆由天津正标津达线缆集团有限公司提供。天津正标津达线缆集团有限公司位于天津市经济技术开发区轻纺经济区纺八路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前津达线缆在电气设备用电线电缆中享有良好的声誉。津达线缆取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。津达线缆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。