

48盘中药浸膏低温脉冲真空干燥机

产品名称	48盘中药浸膏低温脉冲真空干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

48盘中药浸膏低温脉冲真空干燥机

数量：1台。

物料状态：合格（溶化性、色泽、含量合格）的浓缩液干燥。必需

干燥控制中心温度50~95℃，可自由设定，温度控制精度偏差 ± 1 ℃。进入稳定蒸发阶段后，根据设定的真空度工作曲线，以及“高料位”等因素，可自动设定脉冲平衡、完成刺泡、真空恢复等功能，直至干燥结束。

干燥热源：直接热源为热水，热水的热源电加热管。热水可加热到95℃，并且可控制到设定温度 ± 1 ℃。

进料量 100Kg/箱（48盘）。

终的干膏粉水分含量 5%，且干燥的干膏溶化性、性状、含量在合格范围内。

设备综述与性能要求：包含但不限于此

箱门：干燥机为单门自动锁紧（含手动打开功能）；干燥过程中，前门处于锁紧，前门未关闭，不能进入工作状态。

URS-09板层分8层，板层间距为 120mm，板层总面积 11m²。

URS-010导热板层整体焊接成型，全封闭，板层平整均匀度为 1mm/m，板厚 2mm，导热板耐正压（水压）> 0.3MPa。

URS-011每层放置6个托盘,托盘尺寸为640×460×50mm，抛光后厚度 1.0mm，均应满焊抛光处理；有防粘保护措施，限度的保护托盘，避免变形，提升清场效率；无锐角及锋利边条，防止伤人；供方给出托盘图纸及使用过程中防止托盘变形的措施。食品级硅胶布配备2套，以便生产安排。

URS-012夹套及箱体需分别安装安全阀，箱体耐负压-0.1MPa，夹套耐正压 > 0.3MPa，夹套材质为SUS304不锈钢。

URS-013除必须的承重框架（优质Q245R角钢）外，整体材质为SUS304不锈钢，接触物料部分为卫生级SUS304不锈钢，且所有与纯蒸汽及物料接触部位的连接必须符合GMP要求。