

宜宾被动网 主动防护网厂地址越琪 PPS 150被动网

产品名称	宜宾被动网 主动防护网厂地址越琪 PPS 150被动网
公司名称	四川越琪科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市彭州工业园区
联系电话	13880000379 13880000379

产品详情

施工工序 (1)、资料出产时刻进行现场放线，定出防护规模;

(2)、施工资料及设备选用人工转移上山。 (3)、按描绘并联络现场地势对钢柱和锚杆根底进行丈量定位，柱距离10m，部分依据地势距离可在8m[^]-12m之间缩短或加宽调整。 (4)、对覆盖层不厚的当地，当开挖至基岩而没有抵达描绘深度时，则在基坑施作锚杆，锚杆孔径为045或050锚杆孔，待锚杆打入基岩并注浆后才灌注上部根底。

(5)、预埋锚杆并灌注根底选用M20水泥砂浆标号不低于M20宜用灰砂比1: 1~1: 2，水灰比0.45.0.50的水泥砂浆或0.45-0.50的纯水泥浆，水泥宜用425一般硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂保证浆液丰满，维护不少于两天。

具有施工简略、造价低兼等特色。但因为草籽播撒不均匀，草籽易被雨水冲走，动防护网，种草成活率低一级缘由，往往达不到满意的边坡防护作用，而构成坡面冲沟，表土丢失等边坡病害，致使很多的边坡病害整治、修正工程，使得该技能近年运用较少。平铺草皮护坡，宜宾被动网，是经过人工在边坡面铺设天然草皮的一种传统边坡植物防护办法。具有施工简略、工程造价较低一级特色。适用于附近草皮来历较易、边坡高度不高且斜度较缓的各种土质及严峻风化的岩层和成岩作用差的软岩层边坡防护工程，是描绘运用的传统坡面植物防护办法之一，PPS-300被动网，但因为施工后期维护管理艰难，平铺草皮易被冲走，且成活率低，工程质量往往难以确保，达不到满意的边坡防护作用，而构成坡面冲沟，表土丢失、坍塌等边坡病害。被动网被动网被动网

被动防护网凌型安装步骤

清破 放线 清孔 安装基座及锚杆 安装钢柱及拉锚绳 安装支撑绳 铺柔性网 铺格栅网

具体施工步骤：边坡被动防护网作为一种定型化的标准结构，其施工安装是非常重要的，必须保证其结构形式和连接方式的正确，否则其防护能力得不到保障。同样，当系统受到落石冲击而发生结构形状改变后，系统的防护能力也可能发生不同程度的削减，要使防护能力得以维护，PPS-150被动网，适当的维护也是必要的。

清坡

在多数情况下，清坡工作并不是必须的，但以下两种情况是需要加以考虑的：当坡面上特别是施工人员的活动范围内存在浮土或浮石时，对可能因施工活动引起崩塌、滚落而威胁施工安全的，宜予清除或就地临时处理。对坡面上存在的存在的将来又发生崩塌可能性很大的个别块孤危石，若其崩落可能带来系统的大量维护工作需要甚至超过系统的防护能力，则宜对其进行适当的加固处理或予以事先清除。

放线

被动网被动网被动网被动网被动网 宜宾被动网-主动防护网厂地址越琪-PPS-150被动网由四川越琪科技有限公司提供。四川越琪科技有限公司是一家从事“主动防护网,被动防护网,边坡防护网”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“越琪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使越琪在自然灾害防护产品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！