

# CRI20 6机封 用于格兰富泵配套机封 机封

产品名称	CRI20 6机封 用于格兰富泵配套机封 机封
公司名称	捷维诺（天津）实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号2-2-1004（注册地址）
联系电话	13302131850

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市南开区正多邦泵业销售中心

锅炉泵机械密封是动力机械和流体机械设备中不可短少的零件，对机械的安全性要有重要意义。锅炉泵机械密封走漏的原因多种多样，比方密封冲洗水的问题、设备自身存在的缺陷、填充介质对设备的腐蚀性、密封性能不足等。只有做到排除毛病才干完全解决机械的密封问题，CRI20-4机封，保证锅炉泵机械的杰出工作。

生产过程中，锅炉泵机械密封走漏的原因有其自身的原因及外部原因，机封，资料的挑选以及设备方法和使用方法都会引起机械密封的失效，失效时的毛病体现也各有差异，学会经过不同毛病体现并做出正确及时的判断能够对实践生产供给强有力的支持。

机械密封冲洗方案及其特点

机械密封冲洗方案及其特点：机械密封的冲洗是一种控制机械密封温度、延长机械密封寿命的有效措施。冲洗的目的在于带走热量、保持和改善润滑、防止液膜气化、防止杂质集积、防止气囊形成等。根据冲洗形式可分为内冲洗和外冲洗，其中内冲洗时利用输送介质进行冲洗，而外冲洗则是通过引入外界物质进行冲洗。正冲洗工作原理：由泵的出口端通过管路引被密封介质入密封腔。实用范围：用于清洁介质， $p_1$ 稍大于 $p_{进}$ ，若介质温度高或有杂质，则需在管路上设置冷却器、过滤器等设备对介质进行处理。

机械密封在选型时，我们一定要给机械密封制造厂家提供设备运行的详细工艺参数及技术要求，CRI20-6机封，避免由于所选机械密封不适合现场工况而降低其使用寿命。密封原理：机械密封主要是将较易泄漏的轴向密封改为不易泄漏的端面密封。当轴转动时，带动了弹簧座、弹簧压板、动环等零件一起转动，由于弹簧力的作用使动环紧紧压在静环上。轴旋转时，动环与轴一起旋转，而静环则固定在座架上静止不动，这样动环与静环相接触的环形密封面阻止了介质的泄漏。

CRI20-6机封-用于格兰富泵配套机封-机封由天津市南开区正多邦泵业销售中心提供。天津市南开区正多邦泵业销售中心为客户提供“不锈钢水泵,配件（叶轮,导叶,泵轴,轴套,内芯）,机械密封”等业务，公司拥有“正多邦泵业”等品牌，专注于其它等行业。，在南开区密云路北方城3区9栋14号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：易经理。