

CDL42 90 2机封 机封 用于南方泵配套机封

产品名称	CDL42 90 2机封 机封 用于南方泵配套机封
公司名称	捷维诺（天津）实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号2-2-1004（注册地址）
联系电话	13302131850

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市南开区正多邦泵业销售中心

由密封端面的损害引起的常常性走漏毛病体现有机械密封石墨端面呈现均匀环状沟纹、石墨断面处产生的环状深沟、石墨内部边缘的磨损、石墨环台阶被磨损、石墨外边援缺口、石墨环开裂、石墨环上呈现腐蚀坑、硬质合金面裂痕以及灼伤等。

辅佐密封圈引起的常常性走漏毛病体现有端面磨损、镶嵌环松脱等。

绷簧引起的走漏包含转子振荡、零件松动、介质问题以及机械密封辅佐设置的损坏等。

工艺条件不稳定和安装不良造成的振动、设备抽空汽化瞬间断流都会

工艺条件不稳定和安装不良造成的振动、设备抽空汽化瞬间断流都会导致机械密封动静环之间的液膜破坏，CDL42-100-2机封，使机械密封在无润滑条件下“干态”运行，密封环温度迅速上升，CDL42-90-2机封，有的直接烧毁，有的当泵恢复正常工作状态时被急剧冷

却，形成热冲击而碎裂。冲洗流体与冲洗条件不良也会形成热冲击，导致密封环出现径向裂纹，加剧动静环的磨损失效。同时，机封，当石墨环超过使用温度，其表面会析出晶体，在温度较高的摩擦副附近发生炭化，其微粒进入摩擦副使动静环急剧磨损失效。

静环和动环的辅助密封件无弹性或者有的早已烂掉，造成了机封的很多漏水乃至有磨轴的情况。

产生要素：高温、废水中的弱酸性、碱性对静环和动环辅助硫化橡胶密封件的浸蚀功效，造成了机械漏水过大，动、静环硫化橡胶密封圈材料为橡胶—40，不耐热，不耐腐蚀，当废水为酸碱性偏碱的时候容易浸蚀。

解决方式：对腐蚀液体，橡胶产品应应用耐热、耐弱酸性、碱性的氟胶。

CDL42-90-2机封-机封-用于南方泵配套机封由天津市南开区正多邦泵业销售中心提供。天津市南开区正多邦泵业销售中心拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！