

天津聚强旋喷钻机 三管高压旋喷钻机 旋喷钻机

产品名称	天津聚强旋喷钻机 三管高压旋喷钻机 旋喷钻机
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	15222665372

产品详情

钻井机使用中要注意什么

钻井机械是一种地表钻洞的机械设备的，是可以用在大型野外的水井、油井和井钻探等设备的，也是一种可以移动的单人小型设备，下面就跟大家讲讲钻井机使用中要注意的。

- 1、将钻井机外外表擦洗干净，并注意钻井机底座滑道，立轴等外表的清洗和杰出光滑。
- 2、查看所有显露螺栓、螺母、稳妥销钉等是不是结实牢靠。
- 3、按光滑需求加注光滑油或光滑脂。
- 4、查看变速箱，分动箱及液压体系油箱的油面位置。
- 5、查看遍地的漏油状况并视状况加以处置。
- 6、消除在本班内发作的其它毛病。

如何辨别钻机钻杆不能停住的理由、判别方法

如何辨别钻机钻杆不能停住的理由、判别方法：

(1)一种解析式电磁阀。

判断螺线管是否关闭：拆卸马达连接螺线管的两个插头，将两个插头塞入马达的两个插口，然后进行实际的控制。如果工作中一切正常，那么常见的故障是由于电磁阀关闭不紧密；如果还是不正常，旋喷钻机，检查一下它的部件。

(2)分力水力锁定装置。

辨别水力锁是否出了问题：首先更换2个防盗锁，若不能正常工作，再将其拆卸，仔细检查，若找不到原因，三管锚固旋喷钻机，可以使用已有的锁进行安装试验，找出问题所在。由于副卷扬液和主卷扬液一样，也可以采用副卷扬锁，将主卷扬锁的质量一一拆解。如果2把锁都没有问题，那么就进行下一次的检查。

(1)经常检查正循环钻机主机的卷扬油位，发现缺油应及时添加，定期更换主机机油，向卷扬机，泵内注油。

(2)工作中，应随时监视电器仪表，倾听各各运转部件响声，如突发异常声音，应停机检查，不可让设备带病作业，单管履带旋喷钻机，紧固件不可松动。

(3)液压手柄操作时，应先慢后快，如操作过快会损坏设备和发生危险。

(4)经常检查油管及接头是否漏油，油箱缺油，三管高压旋喷钻机，如缺油油缸有爬行现象。

(5)钻进速度根据地层变化而变化，视返虚幻泵的出水状况。同时要控制泥浆比重，在额定电流范围内，慢慢钻进。

(6)钻机长时间停用，应将所有油缸收回，或用防锈油包好，防止生锈和损坏。

天津聚强旋喷钻机(图)-三管高压旋喷钻机-旋喷钻机由天津市聚强高压泵有限公司提供。天津市聚强高压泵有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！