

聚芳醚腈 聚芳醚腈 常州市百得干燥

产品名称	聚芳醚腈 聚芳醚腈 常州市百得干燥
公司名称	常州市百得干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区
联系电话	13921090899 13921090899

产品详情

四合一真空双锥干燥机 工作原理

(1) 反应、结晶、浓缩阶段：带有搅拌的一端朝下，搅拌叶形式可根据各种物料选型。在设备的侧面进料口通入物料，靠搅拌叶的不断翻动，使物料反应、结晶、浓缩。

(2) 过滤阶段：使锥体旋转180°，带有过滤盘的一端朝下，在端体底部接上抽真空口，实行产品滤饼和母液分离。

(3) 洗涤阶段：抽滤结束后，通入洗涤液，启动搅拌液，聚芳醚腈直销，也可同时转动锥体，使滤饼破碎并和洗涤液进一步纯化，进行残母液清洗和予脱水。

(4) 干燥阶段：再次抽滤结束后，在抽真空口通入氮气反吹，使滤饼和过滤网脱离，聚芳醚腈，转动锥体，在回转过程中靠破碎器使滤饼破碎，夹套内通入热水加热整个锥体。并在真空状态下使物料达到干燥目的。并可进行原位取样过程。通过旋风分离器捕集微粉，并可由冷凝器收集。

四合一双锥真空干燥机是常州白额额在结合国内同类产品技术所开发的新一代干燥装置，它

集合洗涤、过滤、干燥、粉碎四项功能于一体。他比不同的双锥真空干燥设备多了过滤、洗涤、粉碎四项功能。同时它也不同于其它三合一设备，相对而言四合一双锥真空干燥机优势在于卸料更充分，喷涂PTFE后，聚芳醚腈报价，更有助于卸料的性，它集(结晶、过滤、洗涤、干燥、真空破碎等)功能于一体，配合智能化的控制系统，能够满足不同的物料不同的工艺处理，系统满足和符合2010版“GMP”的生产要求。

无菌级粉碎混合球形真空干燥机 工作原理

在加入物料前，首先通过球体开合装置旋转下半球与上半球闭合，利用油缸驱动卡箍回转关闭快锁，然后关闭出料阀。打开进料阀注入物料，关闭进料阀，开启加热系统和真空系统及干气密封系统，搅拌桨和破碎刀开始运转，同时启动除尘过滤器。

物料干燥一定时间后，打开真空取样阀抽取少量样品以检测其是否达到成品要求。物料干燥完成后关闭真空系统，除尘过滤器和破碎刀停止工作，打开放空阀，适当降低桨叶片的转速，后开启出料阀取出成品。

聚芳醚腈价格-聚芳醚腈-

常州市百得干燥(查看)由常州市百得干燥工程有限公司提供。常州市百得干燥工程有限公司是江苏常州，干燥设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在常州市百得干燥领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创常州市百得干燥更加美好的未来。