

可编程老化室科学化设置 琦意工业设备 哈尔滨老化室

产品名称	可编程老化室科学化设置 琦意工业设备 哈尔滨老化室
公司名称	上海琦意工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路189号
联系电话	17807593580 17807593580

产品详情

老化房设备禁止

老化房设备禁止

1：燃、危险品、易挥发性物质试样的试验及储存2：腐蚀性物质试样的试验及储存3：生物试样的试验或储存4：强电磁发射源试样的试验及储存5：高温老化房安全操作规程1、高温老化房安全操作规程（1）使用前应做好准备，必须对设备性能有充分的了解，熟悉每个具体操作中的安全注意事项。（2）使用前必须熟悉高温老化房及其周围的环境、电闸门的位置。（3）每次使用完毕后应检查水、电、气等安全措施完善后才能离开。（4）应备有灭火器或砂土，并尽可能放在显眼的地方，应同时备有消防用的消防栓。2、火和电的安全预防（1）在使用电气动力时，必须事先检查电开关，马达以及机械设备各部分是否安置妥善。（2）开始工作时和停止工作时，必须将开关扣严和拉下。（3）在更换保险丝时，要按负荷量，不得加大或以铜丝代替使用。（4）严禁用湿手、湿布或铁柄毛刷等去清扫和擦拭电闸刀、电插梢等，防止触电。（5）凡电气动力设备过热时，应立即停止运转。（6）凡使用110伏以上电源装置，可程式老化室价格，仪器的金属部分必须安装地线。

老化房控制部分：

老化房控制部分：

- 1、老化房风机/加热器/负载电源均采用士林/三菱/台安等品牌作为主线路电器元件，以确保设备的运转；
- 2、控制元件以PLC可程式控制器)+HMI人机界面)+温控器为元器件，来控制循环风机/加热器/排风机动作达到保证老化房恒温的目的，对负载可控制AC/DC电源时序，及各项保护功能；

B/I ROOM特点：

- 1、周转性高，老化速度快；
- 2、可适合多种不同的产品老化；
- 3、造价较低；
- 4、均温性差。

老化房送风循环系统采用风道循环机组

- 1、老化房采用风道循环机组，以达强制对流垂直扩散循环。
- 2、风路循环采用上出风下回风设计，风速、风压皆符合试验标准，并且在开关门瞬间温度回稳时间。
- 3、优化的通风设计，强力送风循环，可编程老化室科学化设置，避免任何死角，哈尔滨老化室，可使老化房体内温度分布均匀。
- 4、更节能，符合当前国际及国内环保要求。
- 5、更静音，55分贝，更好的保证良好的办公环境及操作人员的工作环境。
- 6、较小的管内容积及超小体积，保证房间内明静、大方、漂亮。
- 7、安装、保养和维修方便。
- 8、高质量及合理的设计。
- 9、所有部件具有极高的可靠性。

公司生产电子产品老化房，无铅波峰焊，回流焊，喷雾波峰焊锡机，超高波峰焊、半自动波峰焊锡机，台式和立式焊锡机，喷流焊锡机，热风回流焊机，自动皮带生产流水线、总装生产线、工装线、调试工作台、节能灯老化线、老化房、超声波清洗机、切脚机、磨刀机、钨刀片、烘干老化设备、高低温环境试验设备等多种电子产品。

注：电子产品老化房又叫烧机房或温升房；主要分为：房间隔离式老化房、Chamber隔离式老化房、移动式老化房！

可编程老化室科学化设置-琦意工业设备-哈尔滨老化室由上海琦意工业设备有限公司提供。上海琦意工业设备有限公司是一家从事“高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,大型步入式高低温试验室”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“琦意”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使琦意工业设备在试验机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！