

三明植草砖批发 福建绿祥透水砖

产品名称	三明植草砖批发 福建绿祥透水砖
公司名称	福建绿祥新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州连江县丹阳镇坂顶村杜棠磨房里
联系电话	18050338137 18050338137

产品详情

文章不求文字华丽，不求剧情跌宕，只求一份真实--同样的，产品我们不要夸大其词的演解，只求实实在在的讲述，以及可以帮到我们的实在建议。透水砖或许有的朋友都不是很了解，但是你肯定见过，因为透水砖产品就在你我的身边。比如马路两旁、公园行走道路、人行道、停车场、车行道、火车站、公交站台、绿化园林以及我们生活的小区地面、庭院别墅都有由透水砖铺砌的道路。

陶瓷透水砖在不同路面该如何选择

那么在选择陶瓷透水砖产品时，该如何在合适的环境选择合适的产品呢?人行道、广场、车行道、停车场等场所是使用透水砖产品频率比较多的环境，昆明透水砖厂家在此给大家温馨建议。

人行道使用透水砖是为了降低工程成本，做到即符合道路的使用又经济的原则，所以合美宜景透水砖推荐人行道选择透水砖规格在300x300mm范围内的产品。因为透水砖的表面不是特别细腻，选择规格太小的产品会影响整体铺装的美观，好选择300x300mm、300x150mm的砖进行铺装，透水砖的厚度应选择50—60mm之间即可，透水率可选择5—10mm/s速率好，这样的效果如果下中小雨可以有即下即干的效果。

透水砖在广场、车行道、停车场的使用，因为广场、车行道、停车场载荷较重，使用面积较大，这样的场所应该选择规格和厚度都大一些的产品，在这众光陶瓷透水砖推荐选用400x200mm、500x250mm、500x500mm范围内的产品。透水砖的厚度可根据行车停车的种类不同选择80—120mm的产品，做到一劳永逸的使用效果。

透水砖厂家定期会为大家提供一些透水砖相关知识点，还望各位有疑问欢迎留言给我们。就比如接下来就是用户留言想要知道透水砖铺设的注意事项这个问题给大家详细介绍一下。

一、冬季铺设

1、冬天铺设时采用冬季铺设技术措施。做好对工作环境的封闭、挡风、加热和保暖工作，保持产品砌筑后衬里的温度在+5℃以上。

2、干料应先存放在取暖间内，并用热水拌料。不宜另加化学促凝剂或防冻剂。在炉内铺设时，应先将隔热层砌好。铺设后，砌体应用塑料布覆盖，再用干草盖严。

透水性：

海绵城市砖具有大透水功能，它的透水率是20（mm/s）以上，是国外同类产品标准的两倍以上，能60mm/h的降雨量，用它铺砌道路及广场，雨水可迅速渗透下去，防止城市洪涝的发生。

目前，很多城市地面沉降，主要原因是地下水开采过度，地面由于被水泥，大理石地面封闭，植草砖批发，不能及时补充水源造成的。用海绵城市砖铺砌的路面，雨水不但可以迅速渗透地下使大地恢复自然的储水能力，防止地下水枯竭，又改善植被的生存环境。调节大气的温度，净化空气，消除雾霾，降低周围环境的温度。恢复地表的水循环系统，从而一定程度上又解决了“城市热岛效应”的问题。

传统硬化的路面，由于暴雨发生时大量的雨水不能及时就地渗透地下，使大量的雨水瞬间带着地面垃圾通过城市有限的排水口分流，极易堵塞排水口，从而造成内涝，海绵城市砖具有很高的透水特性，它的孔隙率达25%，就地透水，减少排水口排水量。

保水性：

下雨时它大量吸水并保存水分，在太阳的照射下，可慢慢蒸发，以达到降低地表温度之功能，因此让植被得到充足水分，让植物生长更茂盛。使用海绵城市砖铺砌路面不仅可以美化环境，而且还可以解决城市雨水问题。大量的雨水可渗入地下蓄水，减轻城市排水系统的负担，防止城市河流的泛滥，也减轻对公共水域的污染。同时，海绵城市砖铺砌停车场，步行街等公共设施，也不会出现积水，方便行人行走。正是海绵城市砖的保水性，在城市建设中，可以节省部分路面排水设施，减少市政建设中心的工程费用。

福建绿祥透水砖由福建绿祥新材料科技有限公司提供。福建绿祥新材料科技有限公司是福建福州,防滑砖的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在福建绿祥透水砖领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创福建绿祥透水砖更加美好的未来。