

冰箱密封条 南京密封条 合肥永熙混炼胶

产品名称	冰箱密封条 南京密封条 合肥永熙混炼胶
公司名称	合肥永熙橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区三十头镇
联系电话	18919651706

产品详情

密封条的产品特性

- 1)密封条容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料）。产品环保，三元乙丙橡胶密封条，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。
- 2)耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。
- 3)具有独立开孔气泡结构，特制型接缝板外观为蜂窝状孔洞均匀分布，冰箱密封条，不用打毛即可与水泥/密封胶紧密粘合融为一体，适应自然膨胀收缩变化而变化，增强接缝密封膨胀止水效果。

窗户橡胶密封条脱落怎么办

- 1.安装玻璃前要认真清除槽口内的杂物，如砂浆、砖屑、木块等，玻璃安放时应认真对中，保证两侧间隙均匀，并及时校正固定，防止碰撞移位，偏离槽口中心。
- 2.橡胶密封条不能拉得过紧，下料长度比装配长度长20-30mm。安装时应镶嵌到位，表面平直，与玻璃、玻璃槽口紧密接触，使玻璃周边受力均匀。在转角处橡胶条应作斜面断开，门窗密封条，并在断开处注胶粘结牢固。
- 3.用密封胶填缝固定玻璃时，应先用橡胶条或橡胶块将玻璃挤住，留出注胶空隙，注胶深度应不小于5mm，在胶固化前，应保持玻璃不受振动。

橡胶密封条耐高温性优于硅橡胶，有极佳的耐候性、耐臭氧性和耐化学性，南京密封条，耐寒性则不良。对于大部份油品及溶剂都具有抵抗能力，尤其是酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油。适用于柴油发动机、燃料系统及化工厂的密封需求。不建议使用于酮类、低分子量的酯类及含硝的混合物。

具有很好的耐候性、耐臭氧性、耐水性及耐化学性。可用于醇类及酮类，还可用于高温水蒸气环境之密封。适用于卫浴设备、汽车散热器及汽车刹车系统中。

冰箱密封条-南京密封条-合肥永熙混炼胶由合肥永熙橡塑有限公司提供。合肥永熙橡塑有限公司是一家从事“密封条,橡胶管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永熙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥永熙在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！