

通程护栏板网 高速公路护栏板规格型号 榆林高速公路护栏板

产品名称	通程护栏板网 高速公路护栏板规格型号 榆林高速公路护栏板
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

产品详情

高速公路护栏板喷涂

波形护栏各构件规格介绍

(3) 柱帽：分内径114和内径140两种型号，分别适配于外直径为114或140的立柱。

(4) 防阻块：连接方式的一种。规格为196*178*200*厚度，高速公路护栏板规格型号，196*178*200为常规系数，厚度根据波形护栏安全等级需求来定，防阻块的厚度有4.5mm、4.0mm、3.0mm。

(5) 托架：连接方式的另一种。规格为70*300*厚度，宽70*长300为常规系数，高速公路护栏板喷涂，厚度根据波形护栏安全等级需求来定，托架的常见厚度有4.5mm、4.0mm。

高速公路护栏板喷涂

一般常见型号有：

【一】Gr-A-4E型，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320*310*85*4.0、立柱140*4.5*2150、柱帽140*150、防阻块196*178*200*4.5、螺栓M16*170、螺栓M16*45、螺栓M16*35。柱间距4米。

【二】Gr-A-2E型，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320*310*85*4.0、立柱140*4.5*2150、柱帽140*150、防阻块196*178*200*4.5、螺栓M16*170、螺栓M16*45、螺栓M16*35。柱间距2米。

【三】Gr-B-4E型，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320*310*85*4.0、立柱114*4.5*1950、柱帽114*100、托架70*300*4.5、螺栓M16*150、螺栓M16*45、螺栓M16*35。柱间距4米。

【四】Gr-B-2E型，高速公路护栏板加工厂，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320*310*85*4.0、立柱14*4.5*1950、柱帽114*100、托架70*300*4.5、螺栓M16*150、螺栓M16*45、螺栓M16*35。柱间距2米。

【五】Gr-B-4C型，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320*310*85*4.0、立柱114*4.5*1150、柱帽114*100、托架70*300*4.5、螺栓M16*150、螺栓M16*45、螺栓M16*35。柱间距4米。

【六】Gr-B-2C型，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320*310*85*4.0、立柱114*4.5*1150、柱帽114*100、托架70*300*4.5、螺栓M16*150、螺栓M16*45、螺栓M16*35。柱间距2米。

波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，榆林高速公路护栏板，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。

它利用土基、立柱、横梁的物理变形来吸收碰撞产生的能量，并迫使失控车辆改变行驶方向，回复到正常的道路行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

波形梁护栏产品介绍：常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级，高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品；二波护栏板常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 3/4mm，立柱为114/140mm × 4.5mm；三波护栏板常用规格是4320mm × 506mm × 85mm × 3/4mm

浸塑波形护栏防腐性能更好，先热镀锌，然后再浸塑，达到双重防腐效果

通程护栏板网-高速公路护栏板规格型号-榆林高速公路护栏板由山东冠县通程交通设施有限公司提供。山东冠县通程交通设施有限公司在隔离栅、栏、网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，通程护栏板一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：程经理。