

天成制冷冷库 天津冷链物流冷库建造 天津冷链物流冷库

产品名称	天成制冷冷库 天津冷链物流冷库建造 天津冷链物流冷库
公司名称	天津市北辰区天成制冷设备销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区幸福路8号
联系电话	15822296689

产品详情

冷库的特点减少“冷桥”

冷库的特点

减少“冷桥”。在相邻但库温不同的库房或者库内与库外之间，由于建筑结构的联系构件或者隔热层中断等都会形成“冷桥”，天津冷链物流冷库维修，容易出现结冰、霜、露现象，若不及时处理会致使“冷桥”附近隔热层和构件被损坏。为防止热量传递影响库房温度和防止建筑结构的损坏，在设计、施工和使用时应当注意尽量减少“冷桥”的形成。

隔热减耗。冷库内外一般温差较大，为减少冷量损耗，天津冷链物流冷库，减少或者限制外界热量通过库房的围护结构进入库内，需在冷库建筑的围护结构上设置具有隔热性能的隔热层，而且要有一定的厚度和连续性。此外，为减少太阳辐射热的影响，冷库表面颜色要浅，表面光滑平整，尽量避免大面积的日晒。屋顶可采取措施，如架设通风层来避免太阳辐射热直接通过屋顶传入库内影响库温。

冷库的规划和设计中应遵循以下原则

在冷库的具体规划和设计中，应遵循以下原则：

安全防护。低温环境会危害人员健康，应当避免长时间在低温下作业，避免面对或者背对风操作。合理设置货架布局以及冷间布局，使操作流程连贯顺畅，加快作业节奏，缩短库内的停留时间。对于库门反锁、制冷剂泄漏等潜在危险的防范，设计时应充分考虑。

通行顺畅。所有通道出入口应当尽量保持平整，减少有一定角度的坡面以及台阶的存在。对于冻货物的搬运，无坡度与无台阶的出入口为便捷。所有通道应当尽量宽敞，便于货车及人员通行。为避免不必要碰撞，天津冷链物流冷库建造，应减少通道转弯，如必须使用转弯，应当尽量加大转弯处转角。因库内外温差大易产生水汽，采用平整防滑的地面，避免局部积水或者地面凹凸不平。

标识醒目。库房内外应当尽可能提供多种标志和信息源，以适合操作人员作业。如以各种标志给作业者提供库内环境的信息，使人们能范围地感知其所处环境的空间状况，以减少对于阴冷环境的紧张感和产生危险的可能性。

生产性冷库：指具有较大制冷加工能力和一定冷库容量的低温贮藏冷冻品场所，一般主要建在食品产地、货源集中地区及渔业、农业基地。这种冷库主要用于食品或者农产品进行初加工之后（冷加工处理，如预冷）长期进行储藏。零售性冷库：指建在企业或城市大型副食品店、菜市场内，是供临时存储零售食品使用的冷库。零售性冷库库容量小、储存期短，其库温根据使用要求来调节。在库体结构上，大多采用装配式组合冷库。

天成制冷冷库(图)-天津冷链物流冷库建造-天津冷链物流冷库由天津市北辰区天成制冷设备销售中心提供。天津市北辰区天成制冷设备销售中心实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的制冷设备等行业积累了大批忠诚的客户。天成制冷带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！