

保温防火板供应商

产品名称	保温防火板供应商
公司名称	厦门市湖里区正兴达装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江头建材市场管理楼西侧正兴达
联系电话	13600938326

产品详情

影响耐火极限的要素在火灾中，建筑耐火构配件起着阻止火势蔓延扩大、延长支撑时间的作用，它们的耐火性能直接决定着建筑物在火灾中的失稳和倒塌的时间影响建筑构配件耐火性能的因素较多，主要有：
1、材料本身的属性2、建筑构配件的结构特性3、材料与结构间的构造方式4、标准所规定的试验条件5、材料的老化性能6、火灾种类和使用环境要求等

耐火材料的使用性能是指耐火材料在高温下使用时所具有的性能，保温防火板供应商，包括耐火度、荷重软化温度、高温蠕变性、体积稳定性、抗热震性、等。

厦门市湖里区正兴达装饰材料经营部主要经营:防火板，防火板销售，防火板安装，防火板专卖等，是一家的防火板生产供应商，详情请咨询！

简称HPL。防火板门板是将防火板经过热压或冷压粘贴在中密度板或刨花板的基材上。其结构分为三层，一层为防火板，二层密度板和刨花板为基材，三层为平衡板。优点：色泽鲜艳，表面光洁，具有耐磨，耐热和耐明火的性能，耐划易清理

耐火材料是耐火度不低于1580 的一类无机非金属材料。耐火度是指耐火材料锥形体试样在没有荷重情况下，抵抗高温作用而不软化熔倒的摄氏温度。但仅以耐火度来定义已不能描述耐火材料，1580 并不是。现定义为凡物理化学性质允许其在高温环境下使用的材料称为耐火材料。耐火材料作为工业基础材料必需品，广泛用于钢铁、冶金、化工、石油、机械制造、电力、动力等工业领域。中国近年来工业的飞速发展与国家十三五规划实施方案的落地，耐火材料工业必然迎合工业发展的需求而不断的。

保温防火板供应商由厦门市湖里区正兴达装饰材料经营部提供。厦门市湖里区正兴达装饰材料经营部是福建厦门,耐火、防火材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在厦门正兴达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创厦门正兴达更加美好的未来。

