

乌兰察布陶土板 泰固源 陶土板生产厂家

产品名称	乌兰察布陶土板 泰固源 陶土板生产厂家
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

产品详情

陶土板常规厚度为15mm ~ 30mm不等，常规长度为300mm 600mm 1200mm，陶土板厂家，常规宽度为200mm 250mm、300mm 450mm。陶土板可以根据不同的安装需要进行任意切割，以满足建筑风格的需要。

接缝宽度：垂直竖缝4/8mm，横缝6 ~ 10mm

透气缝隙：2mm

吸水率：6 ~ 10%

干燥重量：18mm厚度 32kg/m²，30mm厚度 46kg/m²

系统重量：18mm厚度 47kg/m²，陶土板生产厂家，30mm厚度 66kg/m²

抗冻性：经100次循环冻融后无裂

破坏强度：18mm厚度4.01KN，

30mm厚度6.64KN

防火性能：防火等级为A1

耐酸碱性：U级

收缩性：无

抗紫外线：优

抗震性：超过10度抗震设防

风压试验：达到9kPa无破坏

断裂模数：18mm平均16.5Mpa，小14.4Mpa；30mm平均18.5Mpa，小18.0Mpa

声学功能：减少噪音9dB以上

陶板使用的历史则可以追溯到100多年前，19世纪末，新建的摩天大楼需要一种新型的“耐火与装饰”材料——陶板，作为建筑的幕墙饰面。20世纪70年代，石油的禁运引发了对能源支出的控制，陶土板厂家批发，从而使人们更加注重在建筑物上使用保温材料。

为了使陶板在满足防火规范要求的同时还要结合材料本身尽可能的满足节能的要求，还包括始终存在的重量和成本的控制问题。

技术先进，结构简单

- (1) 无论对于热还是对于冷，陶土本身都是一种很好的绝热材料。
- (2) 陶土具有天然的优良声学功能。
- (3) 陶土板的抗冲击力大，能满足幕墙的风荷载设计要求。
- (4) 陶土是绿色环保材料，无污染。100%的可重复利用。
- (5) 陶土板幕墙维护方便，材料。用清水即可完成幕墙的清洗。
- (6) 陶土板不燃烧，乌兰察布陶土板，具有的防火功能。
- (7) 陶土板可制成具有自洁功能的幕墙。
- (8) 陶土板具有良好的抗霜冻能力。
- (9) 陶土板尺寸稳定，几乎不受外界温度变化的影响。
- (10) 陶土板安装固定简单，施工方便。由于其重量轻，支撑结构比石材幕墙轻巧。
- (11) 破损的板块很容易更换。

乌兰察布陶土板-泰固源-陶土板生产厂家由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。乌兰察布陶土板-泰固源-陶土板生产厂家是佛山市泰固源装饰材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱总。