

珠海消防排烟风管 广东凌风钢铁有限公司 消防排烟风管定制厂家

产品名称	珠海消防排烟风管 广东凌风钢铁有限公司 消防排烟风管定制厂家
公司名称	广州市凌风钢铁加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市莲路新桥村段6号二栋103
联系电话	18026406692 18026406692

产品详情

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的设计，生产制造，消防排烟风管加工，安装各种通风管道，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，油烟净化，除尘通风工程。公司一贯秉承“讲信誉、重质量”的企业宗旨，为广大客户提供更完善、更的服务。凌风愿竭诚与广大客户合作共赢，共创美好未来。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州法兰风管加工，广州法兰风管厂家，广州共板法兰加工

风管的成形：

- 、用毛刷在板材切割面上涂刷胶粘剂。待涂胶不沾手时，将风管面板按设计要求粘合，并用刮板压平。
- 、检查板材接缝粘接是否达到质量标准，做好管段标记。

风管的加固：

- 、风管的加固有两种方法。一种是角加固，一种是平面加固。风管边长 > 400mm时采用平面加固；250边长 400mm时采用角加固。
- 、平面加固是将加固支撑按需加强风管的边长用砂轮切割机下料，切断DN15镀锌管。在镀锌管两端，

各放入60mm长圆木条。用夹钳将圆木条固定在镀锌管两端。按设计要求用钢尺在风管面确定加强点。

、风管角加固是在风管四角粘贴厚度0.75mm以上的镀锌直角垫片，直角垫片的宽度与风管板材厚度相等，边长不小于55mm。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州法兰风管加工，广州法兰风管厂家，广州共板法兰加工

共板法兰风管和角铁法兰风管有什么区别？共板式法兰风管又称无法兰风管，珠海消防排烟风管，其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷。

角铁法兰风管就是镀锌钢板风管的法兰用角铁制作的，是风管连接的一种。

镀锌钢板风管有法兰连接和无法兰连接两种的。而且一般大风管有法兰，小风管无法兰。

使用镀锌钢板风管有以下好处：1、良好的防火性能也是镀锌风管在工程中应用广泛的原因之一。2、产品多用于大型商场、写字楼、地铁站、大型超市、现代化工厂的消，人们对于生活质量和环境的要求也是越来越高，在楼房建造时和一些工厂中都会考虑到通风系统是不是良好，而且在家中种植一些植物，也需要良好的通风才能保证植物的旺盛生长。3、镀锌风管加工内壁光滑、阻力小、通风损耗小、降低能耗，节省运行费用，气密性及密闭性好、承压抗压强度高。

4、镀锌风管安装简单，现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的净化通风工程。

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的设计，生产制造，安装各种通风管道，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，油烟净化，除尘通风工程。公司一贯秉承“讲信誉、重质量”的企业宗旨，为广大客户提供更完善、更的服务。凌风愿竭诚与广大客户合作共赢，共创美好未来。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州法兰风管加工，广州法兰风管厂家，广州共板法兰加工

通风管道安装是要注意哪些？

1.当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。

2.悬吊的风管与部件应设防止摆动的固，如固定支架、支撑等，固的设置位置和数量应根据系统情况而定。

3.风管及部件穿墙、屋面时，应设置防雨罩，穿出屋面的风管超过1.5m时应拉索，拉索应镀锌或用钢丝绳，拉索不得固定在风管法兰上，严禁拉在避雷针或避雷网上。

4.外墙装饰砖及内墙装饰砖必须贴合密实，否则，打外机架时易打坏“空心砖”。室内装饰砖必须打冲击钻时，可与相关单位协商，用介机介开后再打冲击钻。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州法兰风管加工，广州法兰风管厂家，广州共板法兰加工

风管法兰连接应牢固，折角平直，圆弧均匀。风管加固应可靠，整齐，间距适宜，均匀对称。当风管大边尺寸 300mm时允许误差在0~1mm。当风管大边尺寸 > 300mm时，误差为0~2mm。法兰内边长尺寸允许误差为1.0~3.0mm。风管平面度允许误差为 ±2mm。矩形法兰两对角线之差的误差为 < 3mm。法兰平整度允许误差为 ±2mm。

安全注意事项 1、在制作车间工作时，对各种设备实行专人管理，所有设备的运转部件都要有防护罩等防护措施，严格遵守设备的操作规程。 2、在镀锌钢板的搬运过程中，注意不要划伤手脚。

3、各种设备的急停保护开关要灵活可靠。

4、风管在现场吊装过程中，要有专人指挥，吊点的选择要牢固可靠，吊装时风管下严禁站人。

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的设计，生产制造，安装各种通风管道，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，油烟净化，除尘通风工程。公司一贯秉承“讲信誉、重质量”的企业宗旨，为广大客户提供更完善、更的服务。凌风愿竭诚与广大客户合作共赢，共创美好未来。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州法兰风管加工，广州法兰风管厂家，广州共板法兰加工

复合风管优势：

1.降低冷负荷，它采用具有出色保温绝热性能的聚氨酯紧密结构板材加工成型，每段风管分段连接的设计可确保其连接紧密，无渗漏。

2.凭借其超乎想像的轻质以及法兰连接系统，组合成型风管系统比传统金属板风管，大大地节省了安装时间。

3.业内金属板风管制作和安装人工昂贵，同时金属板风管还必须加装保温隔热层，消防排烟风管定制厂家，组合成型风管系统就经济实惠得多。

4.复合风管系统超轻的重量以及容易拆装的特性令其清洗非常简便容易。而其表面的铝箔浮饰确保高卫生的标准。

5.对比加了保温的金属风管轻4-5倍

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州方形风管加工，广州矩形风管加工，广州机制风管加工

不锈钢共板法兰机，消防排烟风管制作厂家，共板法兰机是风管自身板材连接端口的设备。专门研发的一款耐用型的机械，该设备加工的骨形能方便的将风管端口加工成连体的法兰状，为风管加工节省大量的人工及材料是目前风管制作的理想设备。加工板材厚度：0.5-1mm不锈钢；咬口形状：法兰、扣件共板法兰风管制作法兰连具有成本低、密封性能好、安装简捷方便的特点，特别适用于风管生产。共板法兰可用于大规模工业化生产，具有良好的刚性和稳定性，成型形状美观平整，共板法兰折边机等组合可形成简易型全自动风管生产线，是生产客户的佳选择，共板式法兰风管又称法兰风管，制作形式比传统的

矩形风管加工速度更快捷、更方便其优点是节省材料，节省运行费用，受施工企业欢迎。

珠海消防排烟风管-广东凌风钢铁有限公司-消防排烟风管定制厂家由广州市凌风钢铁加工有限公司提供。“共板法兰,螺旋风管加工,白铁皮加工,白铁通风工程”选择广州市凌风钢铁加工有限公司，公司位于：广州市番禺区大龙街市莲路新桥村段6号二栋103，多年来，凌风钢铁坚持为客户提供好的服务，联系人：温小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凌风钢铁期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事广州矩形风管加工，广州方形风管加工，广州通风管道加工的厂家，欢迎来电咨询。