

隔声毡 橡胶、金属粉等 卷材

产品名称	隔声毡 橡胶、金属粉等 卷材
公司名称	武汉赛音斯诺科技发展有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	芯材:橡胶、金属粉等 形状:卷材
公司地址	武汉市江岸区解放大道2020号
联系电话	027-82340840 13995612682

产品详情

芯材	橡胶、金属粉等	形状	卷材
规格	1240*10000 , 1240*5000	材质	橡胶、金属粉
等级	一级	品牌	静音
形态	卷材		

此处可编辑,可输入公司名、产品名或其他

产品展示

产品规格

1240*10000 , 1240*5000

产品描述

生产厂家能力：

性能及优点：

建筑隔声治理施工(墙体、吊顶.....)

- 1、与各类板材复合，增加墙体与楼板的隔声量，拉大声的带宽，降低噪声。
- 2、根据声学设计，在需要分离空腔内填充多孔性吸声材料（如岩棉、玻璃棉等），可加宽降噪频带，提高整体的隔声效果。
- 3、安装时加大隔声构件空气层的厚度，可提高隔声效果。
- 4、在安装板材时，板材之间搭接部位应错开，对接缝、钉子位置进行勾缝处理。
- 5、以上方案可适用于各种室内噪声治理工程中。

工业产品应用

在机车使用上的特性:

- 1、材料薄，轻质化是机车制造领域发展的大趋势。使用轻质化材料施工不会使车身自重增加太多，最大程度的降低油耗。
- 2、针对低频、结构性传声有明显的效果，在中高频带范围内隔声性能好，且能长期稳定使用，性能可靠。
- 3、材料强度大，安装和使用过程中不易破损，不易老化，耐候性能好，使用寿命长。
- 4、防潮，防腐防蛀，不易发霉。
- 5、阻燃性能好、环保无毒。
- 6、材质拉伸强度高，断裂伸长率高，易于吸塑成型，适用于不同构造的机车内饰。

工业场所应用

工业场所降噪措施可分为

1、隔声罩：

主要由轻薄密实的金属或板材构成，一般配有玻璃滑动隔声门，玻璃隔声窗，通

风散热系统等，具有可方便拆卸，维护，运输等特点，隔声罩的施工技术简单，

降噪效果好。

2、管道包扎：

一般由三层材料构成，内层为柔软的纤维类材料，起保温防水作用；外层为静馨隔声毡材料，起隔声作用，最后用具有保护装饰性的包装带包扎牢固。（由于静馨隔声毡具有柔软、阻隔性强、超薄，环保等优点，在施工中安装方便、快捷、隔声性能良好）。

产品包装：

产品用途：

售后服务：