

# 吸音板后空腔填充用聚酯纤维防火隔音棉

产品名称	吸音板后空腔填充用聚酯纤维防火隔音棉
公司名称	武汉赛音斯诺科技发展有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	芯材:聚酯纤维 形状:长方形 规格:1000*20000
公司地址	武汉市江岸区解放大道2020号
联系电话	027-82340840 13995612682

## 产品详情

芯材	聚酯纤维	形状	长方形
规格	1000*20000	材质	聚酯纤维
等级	一级	品牌	迪科纶
形态	片材		

此处可编辑,可输入公司名、产品名或其他

产品展示

产品规格

1000\*20000mm

产品描述

一、产品概述：

聚脂纤维吸音棉来自韩国，是为取代玻璃纤维、岩棉、海绵等有害吸音材料而开发的新产品，由100%的聚脂纤维

热压后合以茧棉状制成的.利用热处理公法来实现密度多样化，使之成为吸音材料,饰面材料,隔音材料中的优秀。其最大的优势，检测数据达到国家e1级，评价是能直接和人体接触，是最接近自然而且对人体无害对环境无污染材料。其防火性能是b1级，属难燃产品。其吸音性能已经得到广大声学专家认可。在欧洲和美国全面使用环保室、机械室、会议室、体育馆、音乐厅、录音室、高速公路防音墙等公共场所全面取代玻璃纤维和岩绵海绵等

## 二、性能特点：

(1) 吸音率高，隔音性能好，聚脂纤维吸音棉是一种多孔材料,它可以通过纤维的特殊高密度组织使声音在其效地实现吸音隔音功能.

(2) 隔热性好

(3) 阻燃性:韩国聚脂纤维吸音棉在国家消防装备质量检验中心进行实验检测,达到建筑材料燃烧性

(4) 构紧密，形态稳定

(5) 重量很轻，施工安全方便

(6) 产品不含甲醛,对人体无害,经过多次实验证明,它对人体皮肤无任何过敏现象，对环境无污染，

(7) 防水，水浸后排水性强，吸音性能不下降，形态不变。

(8) 可以二次使用，销毁容易，对环境没有二次污染。

## 三、产品规格：

I 隔音棉板：密度1.7kg/m<sup>2</sup>，厚度：30mm,50mm,1mx2ml 隔音棉毡：密度400g/ m<sup>2</sup>, 厚度：40mm，1.4

(备注：量大产品规格可以定做)

四、加工方法：用美工刀或剪刀切割成需要的形状。

五、使用方法：可以不用护面直接粘贴在墙壁和天花板上，也可以作为内藏填充吸音隔热材料直接

六、产品用途：用于家居钢琴室、卧室、隔墙、顶面装修和体育馆、音乐厅、电影院、礼堂等公共场所