

别墅游泳池设备选型

产品名称	别墅游泳池设备选型
公司名称	北京海乐润景泳池设备销售中心
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市大兴区 北京大兴区金星路18号
联系电话	15652228599 13611399719

产品详情

游泳池水处理设备图

比赛游泳池水处理、广大群众游泳池水处理、会所居民小区游泳池水处理、五星级酒店游泳池水处理、别墅区游泳池水处理，娱乐休闲游泳池水处理、训练游泳池水处理等一系列水处理系统都要用到游泳池水处理机械设备。因此，为室内游泳馆挑选一个合适的泳池水过滤器型号，是提高废水处理过滤效率很重要的一个方面。

1、毛发过滤器

a、应首先选择用成品毛发过滤器，但应索要详细资料，审校过滤筒(网)孔(网)眼的占地总面积是不是符合要求规范。

b、机壳应选用抗腐蚀原料，如玻璃钢、不锈钢板材或铜等，如选用球墨铸件或碳钢材质，应做防锈，涂漆合乎国家行业标准的防腐涂料或内衬防腐材料。机壳工作压力不得低于0.35MPa。

c、秀发过滤网(筒)材料，一般采用铜质、不锈钢板材，也可采用相对密度强的塑胶材料。

d、秀发过滤要求网(筒)每日清除，故外壳的构造较为简单，搬运装卸灵活、密闭性高。

e、过滤筒(网)的孔(网)眼占地总面积，应不少于连接管道截面积的2.0倍。过滤筒的孔眼直径应使用3-4mm，过滤网眼应使用10-15目。

2、循环水泵

a、循环水泵总数，宜按多台泵一起运行配置，降低备用泵的容量。

b、循环水泵宜选用内嵌大空间外接泳池水过滤器的整体型铜、不锈钢板材或相对密度强的、高韧性塑料的材质的室内游泳馆专用泵。

c、如选用铸铁循环水泵时，其风机叶轮应使用铜质或不锈钢板材，机械密封宜为抗腐蚀原料，电机应该是封闭式型。

d、有条件的话时，应使用低传动比室内游泳馆水循环泵，方便快捷流量调节及降低噪音。

e、离心式水泵泵组和管道，需设避震和降低噪音的措施。

f、离心式水泵吸水管流动性速率应使用1.0~1.5m/s，离心式水泵排水口流动性速率应使用1.5-2.5m/s。