

涤纶缝纫线 涤纶缝纫线生产厂 英明线业

产品名称	涤纶缝纫线 涤纶缝纫线生产厂 英明线业
公司名称	义乌市英明线业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪工业园区
联系电话	15757934444

产品详情

为大家介绍：

涤纶染色的中深色(O.W.F大于0.5%)一般需要还原清洗(RC).还原清洗的原理，主要是洗去纤维表面固着不充分的染料分子.常用的还原清洗有碱性还原清洗和酸性还原清洗.

碱性还原清洗的主要是在碱性条件下利用保险粉的还原性，涤纶缝纫线生产厂，把纤维表面未固着的染料分子清洗掉，以提高色牢度.酸性还原清洗：是用一种特殊的酸性物质对纤维表面未固着的染料分子进行还原氧化，从而提升色牢度.如国外有家染厂对工业涤纶黑色(黑S-R 300% OWF 4.5%)进行3次酸性还原清洗，可以充分洗去未固着的染料分子，从而提升耐皂洗，干/湿磨，热迁移等色牢度.效果比碱性还原清洗好.国内也有助剂公司在研发和推广酸性清洗剂，如特佰净/特佰洁系列，基本达到德国产的酸性清洗剂水平.

英明线业为大家介绍松筒纱的相关参数：

松筒纱的净重，密度和成型，直接影响染色的质量。净重和筒管的型号决定了，涤纶缝纫线厂，松筒纱的直径。一般建议筒纱直径略小于纱竹间距，在1Kg~2Kg之间。密度根据纱线的粗细，越细密度越小，越粗越大，范围在0.38g/cm³~0.65g/cm³，以正流向时，染色能均匀流出为准。成型以染色前后没有漏孔为标准。

英明线业为大家介绍：

涤纶服装缝纫线点燃是冒黑色的烟、气味不重、没有弹力；而锦纶服装缝纫线点燃是冒白色的烟，拉起来有弹力气味比较重。耐磨度高，耐光性能良好，防霉，着色度100度左右，低温染色。因其线缝强力高、耐用、缝口平伏、能切合广泛不同缝纫工业产品的需要而被广泛使用。

定服装缝纫线质量的综合指标是可缝性。可缝性表示在规定条件下，涤纶缝纫线，缝纫线能顺利缝纫和形成良好的线迹，并在线迹中保持一定机械性能的能力。可缝性的优劣，将对服装生产效率、缝制质量及服用性能产生直接影响。

涤纶缝纫线-涤纶缝纫线生产厂-英明线业(推荐商家)由义乌市英明线业有限公司提供。义乌市英明线业有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江金华的棉纱、棉线等行业积累了大批忠诚的客户。英明线业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事涤纶缝纫线，涤纶缝包线，涤纶缝纫线厂家的厂家，欢迎来电咨询。