

耐高温黄腊管规格 耐高温黄腊管 龙口国荣绝缘管

产品名称	耐高温黄腊管规格 耐高温黄腊管 龙口国荣绝缘管
公司名称	龙口市国荣绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市羊岚工业园
联系电话	13853570608 13853570608

产品详情

龙口国荣绝缘材料生产耐高温黄腊管，阻燃黄腊管，玻璃纤维黄蜡管耐高温黄腊管等产品

应用范围NOMEX；产品在各类变压器（包括敞开通风干式，铸造线圈式和充液式）中可以有多种应用：导线绕扎、层隔绝缘、分段与箱体绝缘、绕圈端部填料、隔板与隔棒等。在敞开通风干式（OVDT）变压器中，耐高温黄腊管规格，NOMEX®；产品可以大大完善这类变压器的设计，减少电损耗，提高备用能力，增加安全性与可靠性，防火耐高温黄腊管，并减少导体和铁芯用钢量

企业视频展播，请点击播放

视频作者：龙口市国荣绝缘材料有限公司

龙口国荣绝缘材料生产耐高温黄腊管，阻燃黄腊管，玻璃纤维黄蜡管耐高温黄腊管等产品

绝缘纸的特性：

是由两种形式的芳香族聚酰胺的聚合物制成，耐高温黄腊管生产厂家，具有绝缘、屏蔽、防干扰作用，提供高的电绝缘性、机械

绝缘纸强度、柔软和弹性，特别经得起酸、碱的腐蚀，耐撕裂及耐磨，对潮湿不敏感，耐燃，具有很强的固有介电强度、机械韧性、柔性和回弹力，热稳定性比较好。

龙口国荣绝缘材料生产黄腊管，耐高温黄腊管，耐高温黄腊管，阻燃黄腊管，玻璃纤维黄蜡管耐高温黄腊管等产品，种类多样欢迎来电咨询

2740酸酯管

详细信息：本标准适用于以无碱玻璃丝管浸以酸酯漆而成的电气绝缘漆管。它具有一定的介电性能，柔软性和弹性，适用于电机、电器、仪表、无线电等装置的布线绝缘和机械保护。1.型号和特性型号特性2740- 高击穿电压，温度指数155 2740- 中击穿电压，温度指数155 2740- 低击穿电压，温度指数155

2.一般要求

2.1 外观：漆管的涂层应均匀，表面光滑，不应有影响产品性能的缺陷。

2.2 颜色：本色黄色，也可根据要求生产彩色套管。

2.3 长度：漆管长度为 1000 ± 20 -10mm，允许有占总重量5%以下的不短于250mm的短段。漆管长度亦可按供需双方协议。

耐高温黄腊管规格-耐高温黄腊管-龙口国荣绝缘管由龙口市国荣绝缘材料有限公司提供。龙口市国荣绝缘材料有限公司为客户提供“电机绝缘材料,电器绝缘材料,高温绝缘材料,高温电器绝缘材料,”等业务，公司拥有“诚必达,国荣”等品牌，专注于电子、电工产品加工等行业。，在山东龙口市羊岚工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。