

河南交通标志杆公司 河南交通标志杆 郑州福亦禄标牌

产品名称	河南交通标志杆公司 河南交通标志杆 郑州福亦禄标牌
公司名称	郑州福亦禄交通标识标牌材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市经开区第二大街世纪家苑2号楼3单元901
联系电话	18637199881 18637199881

产品详情

做交通这一行的朋友们经常会碰到这样一些客户，他们有刚进入这个行业的，有刚接到施工项目的，有根据公司或是单位需要临时采购的。对于交通标示这一类产品还是比较陌生的，经常有这样或是那样的一些疑惑，譬如说:去到一些做标示标牌以及警示灯的厂家往往会问一些经销商这个标志多少钱这个警示灯价位是多少经销商往往觉得回答这些问题比较无从下口，因为反光标示，警示标示，这些产品种类比较多，同一个产品同一个大小，同一个重量。但是报出来的价格可能差别很大，这是为什么呢造成这些的原因是什么今天就在这里给大家大致说一下标志牌的制作。

- 1.材料采用铝板(1.5)，反光膜制作
- 2.根据尺寸，进行铝板及反光膜剪裁(方形圆形);
- 3.洗净铝板、用白洁布打磨铝板令铝板表面粗糙、用水清洗后晾干;
- 4.用贴膜机将反光膜在已清洁好的铝板待用;
- 5.电脑排版图案及文字，河南交通标志杆批发，并用电脑雕刻机直接在反光膜上出图及文字;
- 6.将刻好的图形用胶刮贴在底膜的铝板上

公路交通标志

公路交通标志:是用图形符号和文字传递特定信息，用以管理交通、指示行车方向以保证道路畅通与行车安全的设施。适用于公路、城市道路以及一切公路，具有法令的性质，河南交通标志杆公司，车辆、行人都必须遵守。

公路交通标志分为主标志和辅助标志两大类。主标志中有警告标志、禁令标志、指示标志和指路标志四

种。

公路标志的形状、颜色、尺寸、图案种类和设置地点均按现行的《道路交通标志和标线》(GB5768)的规定执行。

所有的交通标志应做到位置适当、准确、完整、醒目和美观。

反光膜与增光膜的区别

现将反光膜与增光膜的产品区别阐释如下:

增光膜,是用于灯箱底部,利用光源的漫反射,从而增加灯箱的亮度,上级增光膜可增光30%左右,艾利增光膜4890,增光可达30%,使光线均匀扩散,户外耐久5-7年,背胶为长期性酸背胶,高粘结力背胶适贴于大多数基材表面,耐紫外线、潮湿及盐水喷淋,使用于内打光灯箱。

反光膜,应用于户外大型路标,指示牌等,利用光源的逆反射,河南交通标志杆,反射光源的亮度,从而使驾驶人员能从较远的地方,较早的看清路标指示牌上的文字,从而减少行车事故的发生,保障驾驶人员的安全。

两种材料的反射原理不同,所以反光膜不能代替增光膜,不能增加灯箱的亮度增光膜同样替代不了反光膜。

美国艾利标识膜华中产品部

如何去除标牌反光膜(上)

每当需要更换标牌的时候,有些铝板还是可以再利用的,河南交通标志杆价格,重新利用去除上面的反光膜成了一个棘手的问题。现在在去除反光膜问题上还没有比较好的方法。下面欣达反光给大家介绍几种常用的方法,希望对大家有所帮助:

反光膜的去除

1.铲膜前的预处理。通常反光膜与铝板之间有着非常强的粘合力.在常泥下铲除十分费力.如果将标志牌面温度提高至70t以上,则可以大大提高铲膜的效率。有两种比较经济实用的方法能快速提高牌面温度。

(1)将交通标志牌平放至烈日下暴晒1小时以上。该方法受天气影响较为明显,冬天、雨天等温度低的情况下受天气影响而难以实施,但是在天气较好,气温较高的情况下为方便、快捷,且为经济、环保。

(2)将100 度的热水直接淋到标志牌面上,利用水的流动性,使反光膜的温度迅速上升。建议淋水与铲膜同时进行,效果更好。

2.铲膜操作。铲膜工具:长柄铲刀.短柄铲刀。(1)长柄铲刀的使用方法:适用于长距离.大版面的铲膜.逐渐加力前进,而不是多次冲击式加力;(2)短柄铲刀的使用方法:适用于近距离.局部版面的铲膜.逐渐加力前进.而不是多次冲击式加力。

3.残胶的去除:喷洒溶剂,溶剂:乙酯、松(无)节油。工具:喷壶。操作方法:(1)确认反光膜已经完全被

铲除.溶剂能直接接触残胶;(2)将溶剂装入喷壶中，然后将溶剂喷洒在要去除残胶的版面上;(3)溶剂都有较强的刺鼻性气味，操作时应戴面革;(5)喷洒完后，约静21—2分钟，让溶剂对残胶进行充分浸润和溶解。

河南交通标志杆公司-河南交通标志杆-郑州福亦禄标牌由郑州福亦禄交通标识标牌材料有限公司提供。郑州福亦禄交通标识标牌材料有限公司位于郑州市经开区第二大街世纪家苑2号楼3单元901。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福亦禄标牌在交通安全标志中享有良好的声誉。福亦禄标牌取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。福亦禄标牌全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。