

松木龙骨 森发木材木龙骨 2cm 4cm 3m松木龙骨

产品名称	松木龙骨 森发木材木龙骨 2cm 4cm 3m松木龙骨
公司名称	日照市岚山区碑廓镇森发木材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市岚山区碑廓镇
联系电话	15094848777 15094848777

产品详情

木龙骨吊顶施工工艺

吊顶连接要牢固，端头不能开裂，间距为600-----1000mm。吊顶中间应起拱，高度为短向跨度的1/200，松木龙骨，横竖向起拱要均匀。龙骨间距不大于400mm。

纸面石膏板要在自由状态下固定，长边应沿次龙骨方向铺装。自攻螺丝距包缝边10——15mm，距切割边15——17mm，钉距150——170mm，石膏板接缝要留3——5mm，螺丝与板面垂直用螺丝刀拧入，钉眼要点防锈漆两度，并用胶水调石膏腻子铺平钉眼。

周围应在同以水平面，其高度不得大于5mm，接缝平直度偏差不大于2mm，接缝高低差应小于0.5mm。

如何正确安装实木地板木龙骨

1、实木地板木龙骨尺寸并不固定，松木龙骨价格，为了保障好的使用性能，2cm 4cm 3m松木龙骨，国家对实木地板木龙骨是有强制性规定的，在GB/T 15036.1-2001中就有着这样的规定，一般木龙骨应使用握钉力良好，松木龙骨规格尺寸，一定要是有防腐性能的木材或经防虫处理的木材。木龙骨的厚度要 25mm，宽度则应 35mm。

2、在实木地板龙骨安装上没有明确的标准，但目前装修过程中用的比较多的就是2.5*4或者3*4，长度为2-4米。

木龙骨吊顶的方法有哪些？

为确保木龙骨骨架连接牢固，木龙骨的横龙骨和竖龙骨宜采用开半榫、加胶和加钉的方法连接。

木龙骨骨架安装完毕后，应对龙骨进行防火处理。板条接头必须错开，板面不宜过光，板条和钢丝网均钉牢。石灰膏必须充分熟化，不允许含石灰固定颗粒，以免抹灰后起鼓起气泡。

板条干燥，易吸水膨胀，吸水后抹灰干燥易开裂，故底灰干后应喷水润湿，再抹找平层才能互相结合好。

松木龙骨-森发木材木龙骨-2cm 4cm 3m松木龙骨由日照市森发木业有限公司提供。日照市森发木业有限公司是从事“白松木龙骨,地板木龙骨,四面抛光木龙骨,建筑方木”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。