

芜湖道思门控设备 智能悬浮门 铜陵悬浮门

产品名称	芜湖道思门控设备 智能悬浮门 铜陵悬浮门
公司名称	芜湖道思门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001
联系电话	13855307663

产品详情

自动门的选择

自动门的选择：1、自动门的选择要综合考虑建筑和结构要求；2、自动门应根据人员流量的大小选择不同的门型和规格；3、对于安全性要求高的建筑，应选择安全门和高等级门禁系统；4、对于有建筑自动化集中控制系统的建筑，智能悬浮门，宜选择能响应火灾报警信号的自动门；5、当门区空间狭小时，应选择光滑自动门或折叠式自动门；6、当人员流量较小时，要求密封性能良好，且有足够的安装空间时，宜采用平开自动门；7、对于室内外温差较大的建筑和风力较大的地区，宜采用旋转式自动门。

自动门和自动推拉门哪个好？

自动门分为：自动门、自动感应门、自动医用门、自动旋转门、自动推拉门、自动推拉门、自动弧形门、自动叠门等。它们配有微电脑智能控制器、电机、轨道、皮带、吊索和传感器。如果实现门禁考勤功能，铜陵悬浮门，可以选择指纹考勤、刷卡考勤、消防联动等。自动门、自动感应门、自动门、自动旋转门、自动推拉门、自动推拉门、自动弧形门、自动叠门一般用于酒店、写字楼等建筑的出入口。自动门的优点：1、顶部安装激光顶灯，开关可以手动控制。2、门扇四周顶部密封，有效防尘。3、有自动旋转模式和手动操作感觉的半自动模式。4、具有很高的防风效果，可以大大改善建筑物的室内环境。5、有停在预定位置的功能，无轨悬浮门，美观，容易通过。

如何安装感应门1. 门机安装：安装门机时一定要保持平行，误差要在1毫米以内。如果门机不平的话，那么门体在移动时会出现力道不均的现象，自动悬浮门，直接会缩短它的使用寿命。2. 门体吊挂的安装：用另一个门体吊挂螺栓把吊架设备安到门体的特定区域，安装时它的滑轮中心要和门体达成平行，如果不平的话，那么会直接缩短滑轮的使用寿命。然后在把吊挂设备上的滑轮挂到动力梁上，但是在安装时不能损坏动力梁内的部件和导轨，不然会使滑轮产生噪音和其他异常的声音。3. 限位装置安装：首先把限位装置的螺栓拧松一点，然后把限位器设备准确的嵌入到动力梁的导轨上面。但是在安装时首先要确定门体是开闭的状态，这样才能确定限位器的位置，再用六角扳手固定螺栓。4. 门体的高度及缝隙调整：把固定吊架的螺丝调松然后再用螺母对螺栓进行调整，以此来调整好门移动时的阻力。

芜湖道思门控设备(图)-智能悬浮门-铜陵悬浮门由芜湖道思门控设备有限公司提供。芜湖道思门控设备有限公司在门禁考勤器材及系统这一领域倾注了诸多的热忱和热情，道思门控一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：费先生。同时本公司还是从事芜湖工业门，芜湖工业提升门，工业门新厂家价格的厂家，欢迎来电咨询。