

不锈钢led洁净灯厂家 辉冠照明厂价直销

产品名称	不锈钢led洁净灯厂家 辉冠照明厂价直销
公司名称	东莞市辉冠照明电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇增埗村卢屋工业区东洲埔厂房
联系电话	18929414159

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市辉冠照明电器有限公司

led洁净净不锈钢led洁净灯用结构用途有哪些呢

不锈钢led洁净灯结构:

- 1、外壳：采用铝合金,表面经阳极氧化喷砂等特殊处理，具有防腐,防尘,防静电，防生锈,不粘尘,易清洁等特点,长年使用光亮如新.
- 2、不锈钢led洁净灯灯罩：采用耐冲击，抗老化PS，乳白色光线柔和，透明色亮度特佳。产品抗腐蚀性 强,耐冲击力度大等特点.且长年使用产品不易变色.
- 3、净化灯电气：不锈钢led洁净灯采用外置恒流稳压电源,产品转换率高,无频闪.
- 4、吸顶式安装:不锈钢led洁净灯采用吸顶式安装方式，LED净化面板灯能过螺杆与彩钢板固定,产品安装牢靠,即不破坏彩钢板强度结构,而且还能有效阻隔灰尘从安装处落入洁净室内.

,不锈钢led洁净灯用途:此不锈钢led洁净灯灯适用于制药业、生物化工业、电子工厂、食品加工业等凡需净化区域均需采用此类净化灯具照明.

医院手术室装修操持时有哪些要求，不锈钢led洁净灯为必须设置

要求

不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮、防霉、防火、易干净。色彩要温暖、淡雅，可为淡绿色、淡黄色。绿色与血液的赤色互为补色，能减轻医护职员用眼疲劳，并对患者生理有寂静作用。黄色有平衡感情低沉作用，克制与绿色墙面趋同，不锈钢led洁净灯（不锈钢led洁净灯）也是为告急的设置，也是可以更好的掩护色。

电气操持、净化空调操持、气体管线及终端操持等均应按化要求举行室内筹划与装修施工。

六面体要求

地面。应平整，采取耐磨、防滑、耐腐蚀、易洗濯、易起尘及不开裂装饰质料，百级手术室可选用防静电、防火、耐磨的橡胶地板、淡黄色PVC地板；千级、万级手术室可选用米黄色水磨石板或人造石地板。注意橡胶地板或人造石地板，连同地面联成一体的阴角处理处罚处罚。墙面——成型铝板或塑铝板墙裙、防水矾理纹乳胶漆，做好接缝。水磨石宜用425号或以上水泥，石子粒径5~15mm，以防止开裂、掉石子、起砂。地面不宜设地漏，否则应有防室内氛围污染步调——如设置高水封地漏。不锈钢led洁净灯

墙面。宜接纳轻钢龙骨隔墙，以利各种管线及墙上固孔定装备的暗装。面层应接纳硬度较高、团体性好、拼缝少、缝隙细密的装饰质料。可用1150型彩色钢板，团结送风口、回风口、观察窗、嵌入式观片灯、东西柜、消毒柜、开关接口等，将墙面组合成团体，只管镌汰凹凸面和缝隙。

墙面可内倾3度，不光可镌汰积尘，而且可使光线反射的角度有利于医护职员利用。可选用奥地利产的WAX抗培特板——强化木板。无菌区墙面可接纳600×600mm淡绿色瓷砖一通到顶。踢脚板宜凹进墙面1cm，并与地面成为一体，阴角半径为40mm圆角。通道两侧及转角处墙上应设二道防撞板。

天花。

需摆设、安装过滤送风口、照明灯具（不锈钢led洁净灯也是为告急的设置）、烟感灭火器等，各种管线均应匿伏在顶棚内。可选用轻钢龙骨600×600mm乳白色彩钢净化板吊顶，按缝用密封胶压条处置处罚处罚。天花顶面无影灯为暗装，可为二级顶面，二级顶两侧接纳电动轨道，自动开合，尽大概镌汰污染。天花也可用铝扣板吊顶。

门窗。

应接纳防尘密封隔音效果良好的中空双层窗，可选用不锈钢或塑钢窗。门应采用主动感应式电动彩色钢板推拉门，并装有，以克制手术中职员举行频仍而出现的“开着门作手术”的不锈钢led洁净灯征象。

LED超薄不锈钢led洁净灯产品特点

超薄斜边吸顶式不锈钢led洁净灯，是由本公司自主研发，且获得多项证书专为无尘净化室照明所提供的性较强的LED节能照明灯具，产品采用超薄斜边吸顶式设计，以平面形式发光，所以又被市场亲切称之为斜边超薄吸顶式LED不锈钢led洁净灯，斜边超薄吸顶式不锈钢led洁净灯。产品采用吊装螺杆可活动式安装方式，将一体超斜边吸顶式不锈钢led洁净灯与彩钢板固定。在安装时，即不破坏彩钢板结构，又不影响彩钢板强度，安装牢固，能与彩钢板贴合。且安装后，安装孔位可再次使用，维护方便，不损伤彩钢板。

一、概述：

LED超薄不锈钢led洁净灯主要应用对防尘等级要求较高的场所

食品加工行业

药品制造行业

半导体与精密制造行业

、卫生行业

科研机构、实验室等高标准无尘净化净化室内。