

户外安防摄像头气密性测试仪技术参数如何设置-连拓精密科技

产品名称	户外安防摄像头气密性测试仪技术参数如何设置-连拓精密科技
公司名称	厦门连拓精密科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:连拓精密 型号:- 产地:福建厦门
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山二里6号1609室之五（注册地址）
联系电话	15260241055

产品详情

本次根据连拓精密科技客户案例户外安防摄像头产品，连拓精密给大家介绍一下这款户外安防摄像头气密性测试仪技术参数该如何设置？根据客户要求，客户要测试的防水等级是IP67，由于客户的户外摄像头产品较大，模具制作得也比较大，在设置气密测试参数的时候我们要适当的延长充气时间。

本次这个摄像头产品的参数要求是测试压力12kpa,泄露值不超过0.5kpa。我们给客户设定的进气时间是30s，稳压时间是10s,测试时间是5s.一个摄像头的完整测试时间是45s。从产品可以看出，产品很大，如果直接做下压式的模具，工装会很高，而且也不方便操作员取放产品。连拓精密工程师根据产品特点为产品设置了这种推拉式的工装。非常地方便操作员取放。连拓精密科技一直秉承一站式为客户解决密封性检测难题，完善每一个细微的密封性检测细节。

连拓精密客户做过多款摄像头的气密性检测，摄像头种类有：户外安装摄像头、车载摄像头、水下镜等等，有技术疑问或者想要更多的了解摄像头测试方案。

如想了解更多请联系连拓精密科技在线客服：<http://www.liantuojm.com/>

文章编辑：厦门连拓精密科技有限公司