

# 机封 适用南方泵业配套机封 65ZW25 30机封

产品名称	机封 适用南方泵业配套机封 65ZW25 30机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

### 【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

而测得的冲洗管线进密封腔之前的温度为130℃，比设计值高出20℃，而密封腔内部温度高达150℃以上。由此判断，40ZW20-13机封，机械密封损坏的根本原因是由于密封腔温度过高引起。在这种情况下，循环水到达密封腔后，迅速发生化学反应并汽化，其中的钙镁离子全部以水垢形式留存在机械密封内和轴套表面上，造成机械密封的损坏。

### 【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

较传统机械密封更为，使用寿命更长，适用范围更广，尤其能在低温、高压、腐蚀性强的环境中保持良好的工作性能，稳定性好，50ZW10-20机封，在管路中可以对任何方向进行连接和补偿，降低噪声，还可以吸收管路的振动，起到减振作用。波纹管在机械密封中的作用

## 【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

在这次凝结水泵机械密封改造案例中，具体工况如下：设备名称：凝结水泵;介质：凝结水;温度：39.27  
密度：0.992Kg/m<sup>3</sup>;流量：112.9m<sup>3</sup>/h;扬程：190m;转速：2980r/min;装置气蚀/必需气蚀：\*\*/3.5m;所选机械密封为：单端面密封，机封，14 方案。辅助系统连接如下：  
冲洗水由泵出口通过节流孔板进入密封腔(通过FI 口进入)，同时由密封腔(FO 口)通过节流孔板进入泵的入口，形成一个循环。

机封-适用南方泵业配套机封-65ZW25-30机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司是从事“机械密封,水泵轴封,水泵,水泵配件,不锈钢密封件,机封,密封”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑艺惠。