

机制硅岩净化板厂

产品名称	机制硅岩净化板厂
公司名称	北京海强金诺国际轻钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区长周路良乡镇
联系电话	13810889581 13810889581

产品详情

手工岩棉净化板的特点

以下内容由海强金诺为您提供，今天我们来分享净化板的相关内容，机制硅岩净化板厂，希望对同行的朋友有所帮助！

- 1.重量轻，一般10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30。
- 2.节能保温，其主要成分为天然玄武岩（非普通矿渣棉），岩棉纤维细长柔软，纤维分布均匀，渣球含量低，热传导性 $0.040w/m \cdot k$ 保温效果好。
- 3.安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。
- 4.强度高：可作天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。
- 5.绿色环保，手工岩棉制品不含石棉等致癌物，不损害其接触物，是安全的绿色环保建材。

净化板介绍及应用

岩棉净化板属于机制净化板的一种，是由彩涂板、不锈钢等材质作为面材，中间为岩棉芯材的复合板，因其具有的防尘、防静电等效果，被广泛应用于电子、制药、食品、生物、航天航空、精密仪器制造及科研等对室内环境要求苛刻的净化工程领域。

海强金诺——生产、销售净化板，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创**。

净化板卸货安装有哪些注意的

海强金诺——净化板供应商，我们为您带来以下信息。

1. 产品交付时，应当检验产品的质量、长度、数量和运输损坏情况。如发现损坏，请在收据上注明，并请司机签名。
2. 使用机械卸料时，应在坚实、平整的地面上卸料，叉与板材接触的表面应覆盖软垫层或垫层，以免损坏板材。
3. 手动卸货、搬运时应注意戴防护手套，避免板材表面磨损，确保安全。轻轻提起并放好，用双手提起底部，不要单独提起顶部面板，以免撕裂面板;请勿拖动，以免磨损、划伤面板;避免板材弯曲，否则会造成板材内部填充材料断裂和板材表面变形。

机制硅岩净化板厂由北京海强金诺国际轻钢板材有限公司提供。机制硅岩净化板厂是北京海强金诺国际轻钢板材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：白先生。