

水溶性润滑剂 德旭DX529 低泡极压润滑剂 抗磨减摩剂 切削液润滑剂

产品名称	水溶性润滑剂 德旭DX529 低泡极压润滑剂 抗磨减摩剂 切削液润滑剂
公司名称	德旭新材料（广州）股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德旭新材料 型号:DX529 产地:广东
公司地址	广州高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州 国际企业孵化器D栋915室
联系电话	020-82118890 15674922470

产品详情

DX529为低泡润滑剂，以天然植物油为基础的有机羧酸与异构醇胺酯化合而成，不含硫、磷、硅等不环保元素，具有突出的减摩、抗磨、极压功能，体系配伍性佳，用于金属加工液中，具有优异的润滑性、铝缓蚀性、pH缓冲等多种性能。

????	DX529
???	???
???25??	???????
???20??g/cm3?	1.05

pH??1%????
???

8.0-10.0
1?

性能特征

1. 低泡沫，不含有机硅、聚醚和消泡剂；
2. 无硫、磷、氯、硅、氟；
3. 对铝及其合金具有一定的缓蚀作用；
4. 体系配伍性佳，对不同体系的润滑性均有显著的提升作用；
5. 可提高体系的相容性，防止体系分层或析出。

应用范围

1. 可应用于金属加工液体系作润滑剂和缓蚀剂使用，建议原液添加量为2%-6%；
2. 可应用于中水性墨水作润滑剂使用，建议添加量0.1%-1%。

