

电接点压力表 压力表 磁助电接点压力表

产品名称	电接点压力表 压力表 磁助电接点压力表
公司名称	北京市宣武燕宁仪表厂
价格	260.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:燕宁仪表 型号:YXC-100
公司地址	中国 北京市 北京市丰台区万泉寺石门甲一号
联系电话	86 010 63465583 13683572582

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	燕宁仪表
型号	YXC-100	类型	电接点压力表
测量范围	1 (MPa)	精度等级	1.5
联接型式	螺纹	公称直径	100 (mm)
环境温度	-10-50 ()		

产品说明

电接点压力表的详细资料：

电接点压力表为能适应被测对象的各异和需求，本系列电接点压力表在原有普通型和专用型的基础上，又相继研制了抗振型、耐蚀型、耐蚀抗振型以及带有隔离装置等多种类型共10多种型号的产品。

鉴于本系列电接点压力表不仅具有设计新颖、结构可靠、品种规格齐全、动作稳定性好、适应性强的特点外，而且又具有测控并茂、安装简单、维护量小等优点，因此，电接点压力表是一般无指示、无切换差调整和无外设定装置的压力控制器所无可比拟的压力测控仪表。

电接点压力表主要技术指标及功能

- 标度范围、精确度等级及接头螺纹尺寸

类型	型号	名称 (含全称 或简称)	标度范围 mpa	精确度等级			
				指示	设定值		
					接通	断开	
普通型	hq-yxc-100	磁助电接点压力表	0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列	1.5	1.5	4	m20 × 1.5 (* g3/8) (* g1/2)
	hq-yxc-102						
	hq-yxc-103						
	hq-yxc-150						
	hq-yxc-153		0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列				
专用型	hq-yxc-150	磁助电接点氨压力表	0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列	2.5	2.5	4	
抗振型	hq-yxc-100-z	磁助电接点压力表	0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列	1.5	1.5	5	
	hq-yxc-102-z						
	hq-yxc-103-z						
耐蚀型	hq-yxc100b-f		0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列	1.5	1.5	4	
	hq-yxc-102b-f						
	hq-yxc-103b-f						
	hq-yxc-150b-f						

	hq-yxc-152b-f					
耐蚀抗振型	hq-yxc-100b-fz		0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列	1.5	1.5	5
	hq-yxc-102b-fz					
	hq-yxc-152b-fz					
	hq-yxc-153b-fz					
隔离式普通型	hq-yxc-103	隔离式磁助电接点压力表	0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列	1.5	1.5	4
隔离式耐蚀型	hq-yxc-103-f					m42 × 2 (* g1 1/4)
隔离式抗振型	hq-yxc-103-z		0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列	1.5	1.5	5
隔离式耐蚀抗振型	hq-yxc-103-fz					

注：1) 标有“*”的型号暂限于特殊订货