

# 电接点压力表 压力表 磁助电接点压力表

产品名称	电接点压力表 压力表 磁助电接点压力表
公司名称	北京市宣武燕宁仪表厂
价格	120.00/个
规格参数	品牌:燕宁仪表 型号:YXC-100 类型:压力表
公司地址	中国 北京市 北京市丰台区万泉寺石门甲一号
联系电话	86 010 63465583 13683572582

## 产品详情

品牌	燕宁仪表	型号	YXC-100
类型	压力表	测量范围	0.6 ( kPa )
公称直径	150 ( mm )		

yxc系列磁助式电接点系列 型(100,150)

### 适用范围

该仪表适用于无爆炸危险、不结晶、不凝固及遇铜（铜合金）不起腐蚀作用的液体、气体和蒸气等介质的压力系统实现测压发信（报警）和自动控制。

yxc系列产品采用了磁助式电接点装置，具有动作稳定可靠、接点功率大等优点。

yxn系列产品在yxc产品的基础上，通过在仪表内部加设阻尼装置，提高了抗介质脉动和机械振动的性能，增强了产品使用的可靠性，延长了产品的使用寿命。

### 技术参数

型号	yxc100、yxn100	yxc150、yxn150
公称直径	100	150
接头螺纹	m20 × 1.5	
精度等级	1.5;2.5	

测量范围mpa	-0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 -0.1~0.9 - 0.1~1.5
	-0.1~2.4 0~0.1 ~0.16 0~0.25 0~0.04 0~0.6
	0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6
	0~10 0~16 0~25 0~40 0~60
	0~100 0~120
使用环境条件	温度：-40~70 ；相对湿度 85%
抗震等级	yxc系列为v · h · 3,yxn系列为v · h · 4
电接点装置的技术参数	最高工作电压：c220v；ac380v
	触点最大功率：30va（阻性负载）
	控制方式；可调节上、下缓行磁助接点开关

#### 额定负载参考值

电压 (v)	电阻性负载电流 (a)		电感性负载电流 (a)
	ac	dc	
380	0.08		0.045
220	0.135	0.13	0.065
110	0.27	0.25	0.13
50	0.5	0.4	0.2
<40	1		

#### 外型尺寸

型号	d	d0	h	h'	h0	h	h1	h2	l	l'	d1
yxc100-	100	90	78	44			17		90		
yxc100-	100	90		44	38	2	29	18	121	42	132
yxc150-	150	140	83	49			18		115		
yxc150-	150	140		47			29		121	42	180
yxn100-	100	90	80	47			17		94		
yxn100-	100	90	80	47			17		94		130
yxn100-	100	90		47	28.5	3	32	28	124	44	130

yxn100-	100	90		47			32	28	124	44	
yxn150-i	150	140	85	54			22		115		
yxn150-	150	140		49	26.5	3	55	50	127	44	177