

## 崇明数显鼓风干燥箱「多图」

产品名称	崇明数显鼓风干燥箱「多图」
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

### 产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、加热元件、智能温控系统，产品具有节能、使用寿命长等优点。

大型热风循环烘干箱，应用于塑胶，服装纺织，五金，喷涂，单面、双面、多层线路板、软板及电子元器件等各制程之烘烤、预热。

炉体外部采用2.0冷板，表面高喷粉处理，数显鼓风干燥箱，具有耐腐蚀性、耐磨性、防生锈、不易老化且易清洗等特点。内胆采用1mm厚不锈钢板制作。

型号：HGX50-5

工作室尺寸(深\*宽\*高)：2200\*1200\*750mm

电压：380V 50HZ

总加热功率：50KW可调。每根加热管1.5KW

保温层厚度240Mm，正常工作时炉体外壁温度低于50。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

上海昀跃仪器设备有限公司不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、加热元件、智能温控系统，产品具有节能、使用寿命长等优点。

#### 用途概述：

本产品适用于工矿企业、卫生、科研单位做干燥、烘培、熔蜡、灭菌、固化使用。

#### 产品特点：

箱体采用钢板制作，表面静电喷涂工艺，造型美观、新颖。

箱门设有观察窗，便于观察工作室加热物品的加热情况。

采用具有超温报警超温保护、数字显示的微电脑PID温度控制器。带有定时功能，控温精度可靠。

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机 和合理的风道组成风，提高工作室的温度均匀性。

采用合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

可以调节进风量和排气量大小。

上海昀跃仪器设备有限公司经过多年的发展，成为国内比较大的生产工业炉和实验炉生产基地。

本厂生产的焊条干燥箱（以下简称干燥箱）额定温度为450 。

各种规格系列化，可供焊条烘干之用。

#### 技术规格

工作室尺寸：350 × 450 × 450mm

额定电压：220V 50HZ

功率：4KW 额定温度：450

温度波动：±1

均匀度：±2.5%

温度调节范围：室温升450

装载量：30kg

## 使用说明

- 1.在供电线路中安装闸刀开关一只，并用比电源线粗一倍之导线接地线。
- 2.本箱为单向电路外壳接地，通电前应先检查电器性能，并注意有否断路或漏电现象。
- 3.本箱应放置平稳，不得倾斜或震动，以免箱内温度不匀，放置之室温一般宜20 左右。
- 4.使用前应对本箱进行一次干燥，接通电源，使箱内温度升至100 左右保持三小时，可在加热和保温的过程中适当打开箱门几次，使箱内潮气排出，然后再继续升温达到200 保持2小时后切断电源，打开箱门使其冷却到室温方可使用。
5. 数显控制模式，带定时功能，请仔细阅读仪表说明书。

崇明数显鼓风干燥箱「多图」由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司为客户提供“台车式电阻炉,箱式炉,干燥箱,井式炉,工业箱式电阻炉等”等业务，公司拥有“昀跃”等品牌，专注于电热设备等行业。，在上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。同时本公司还是从事干燥箱，真空干燥箱，电热鼓风干燥箱的厂家，欢迎来电咨询。