

美国英格索兰ARO气动隔膜泵 666120-344-C

产品名称	美国英格索兰ARO气动隔膜泵 666120-344-C
公司名称	大连惟正贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铝合金
公司地址	中国 辽宁 大连市 甘井子区泉水H2区27-2-1-2
联系电话	86-041139930958 13804284299

产品详情

材质	铝合金	用途	化工泵、流程泵、排污泵、污水泵、消防泵、杂质泵、油泵
性能	不阻塞、防爆、耐腐蚀、耐磨、卫生、无泄露、自动	驱动方式	气动
最大供气压力	0.83MPa	允许颗粒值	3.2 (mm)
出口压力	0.6 (Mpa)	品牌	美国英格索兰ARO
型号	666120-344-C	流量	7.98 (m3/h)
工作压力	0.6MPa	产地	美国

专业批发美国英格索兰aro气动隔膜泵666120-344-c (常年现货!)

美国英格索兰aro气动隔膜泵有不锈钢、铝合金、塑料及纯特氟龙等材质的泵体，特氟龙，三道橡胶和一般橡胶等膜片。口径范围从2分至3寸；流量范围18升至1040升每分钟。

产品广泛应用于各种工业领域：1. 适用化工行业中高、中、低各种粘度各种酸、碱及腐蚀性流体和各种溶剂的输送。2. 适用于易燃易爆环境各种流体的输送；3. 适用于贵重液体，高危害性，高腐蚀性等危险物料的输送，因为气动隔膜泵无动密封结构，与外界完全隔开，绝无泄漏；4. 适用于恶劣工作条件如油田，矿山，建筑工地的含固体颗粒的废水。5. 适用于作为轻便可移动场合下各种物料的输送，无需地基，占地小，灵活，安装简便经济；6. 适用于要求高纯、高洁净物料的输送，如在医药中间体及产品，实验室药剂等的输送；7. 剪切力极低适用于化学性质不稳定的流体输送，如输送感光材料，絮凝体等；8. 适用于作为板框、厢式压滤机的进料泵。

金属型泵型号：

1/2 ” 分别有：pd05p-aas-stt、pd05p-ass-stt、pd05p-aas-pcc、pd05p-aas-fft、pd05p-aas-faa、pd05p-aas-ptt、

1 ” 分别有：666120-3c9-c、666120-344-c、666121-344-c、666121-3eb-c、666121-244-c、666122-3eb-c、

1-1/2 ” 分别有：666170-3eb-c、666170-3c9-c、666170-344-c、666171-3eb-c、666171-344-c、666171-3eb-c、

2 ” 分别有：666250-eeb-c、666250-144-c、666250-9c9-c、666270-eeb-c、666270-144-c、666270-9c9-c、

3 ” 分别有：666300-eeb-c、666300-144-c、666300-9c9-c、666320-eeb-c、666320-144-c、666320-9c9-c、

比例：1：1

最大流量（升/分钟）：132

空气进口尺寸：1/4 ”（f）

流体进口尺寸：1 ” 内螺纹

流体出口尺寸：1 ” 内螺纹

最大工作压力：8.3bar

可通过的最大固体颗粒：3.2mm

重量：铝合金8.6kg

不锈钢16.3kg

马达部分为铸铁增加3.81kg

我们是美国英格索兰aro气动隔膜泵一级代理商，致力于为客户提供优质的产品、服务及最优惠的价格，欢迎来电，多谢！