

# 随州市消防风管检测报告代理 排烟系统风管耐火极限检测报告 第三方消防检查

产品名称	随州市消防风管检测报告代理 排烟系统风管耐火极限检测报告 第三方消防检查
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	想客户所想:急客户所急 防火检测:权威报告
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

## 产品详情

6. 活套法兰时，按设计要点要求垫材，将两个法兰盘先向正，穿着好多个地脚螺栓并载上螺帽，暂时不要扭紧，随后用尖冲塞入穿不上楼梯栓得丝孔中，将两个丝孔撬正，直至全部地脚螺栓都穿上后，然后把地脚螺栓扭紧。尽量避免地脚螺栓扣松，紧螺母时要按十字交叉逐渐均匀的扭紧，连接法兰得螺帽需在同一侧，联接好得主抓，要以两边法兰盘为标准，吊线查验通风风管联接是不是竖直。

7. 塑料软管式通风风管联接主要运用于通风风管与构件（如散流器、静压箱侧正压送风口等）得联接。安装中，塑料软管两边吸在联接得管内，随后用特别制作软卡把塑料软管箍紧。

水管安装视施工工地来定，能够地面连接成一定得长短，随后选用起吊得方式也为（整体吊装）；还可以把通风风管一节一节地放到支撑架上逐节联接（分节起吊）一般组装次序要先管道后立管。竖通风风管得组装一般由下高于一切开展。