

吸音涂料施工工艺 吸音涂料 米格为您创五彩缤纷家

产品名称	吸音涂料施工工艺 吸音涂料 米格为您创五彩缤纷家
公司名称	米格（浙江）创新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市下里溪工业区澜峰东路88号
联系电话	18258970386 18258970386

产品详情

研究指出，涂料在提高室内空气质量方面具有巨大的应用潜力。医院等场所对风险意识的提高促进了涂料的应用需求，此外，不同应用领域对塑料包装的持续需求增长也是促进涂料市场需求的一个因素，但由于相关环境法规问题，可能会对涂料在塑料包装领域的发展形成限制。值得注意的是，在护理领域，涂料具有巨大的应用潜力。

爱护我们的家，吸音涂料施工工艺，爱护我们的房子，吸音涂料价格，爱护墙面就是爱护我们自己 - -
- [米格微气候]

高温节能涂料特点：防水、防裂、隔音、防火、阻燃、耐磨、绝缘、抗酸碱、重量轻、施工方便、使用寿命长等特点。

、在高温模具、注塑机外表面涂刷一定厚度的ZS-1耐高温隔热保温涂料，1100 的模具表面涂上8mm高温隔热保温涂料模具涂料表面温度就能降低到100 以内，可以有效减少热能损失，提高模具机械的工作效率；
、在高温烟道、排烟管道涂刷3毫米厚的ZS-1耐高温隔热保温涂料，管道外表面温度一般从500 降低到150 左右，有利于烟气排放，减少冷凝的发生，避免不必要的管道腐蚀；

、在建筑墙体上隔热保温节能，墙面吸音涂料，涂刷ZS-1耐高温隔热保温涂料，吸音涂料，隔热保温效果好，节能率可以达到60%以上，可以保持建筑内的80%热量不流失，志盛威华涂料防水防潮，防火阻燃等级可以达到 级，高温下无任何有害气体产生，无机环保材质，使用寿命长；

、在钢水包上涂刷ZS-1耐高温隔热保温涂料，减少钢水的热量传导损耗，耐高温、隔热保温效果好，减少钢水包用传统隔热保温材料的重量，有利于钢水包的移动过程中热量散失；

、在工业窑炉外表面仅涂6mm厚的ZS-1耐高温隔热保温涂料就可以减少热量损失30%以上，1100 的物体表面涂上8mm高温隔热保温涂料物体涂料表面温度就能降低到100 以内。在高温管道、设备、容器的

外表面喷涂，可以有效抑制热辐射和热量的损失，节能率在10%以上；

配色法则

- 1、空间配色一般不超过三种，白色、黑色不算色。
- 2、金色、银色可以与任何颜色相陪衬，金色不包括黄色，银色不包括灰白色。
- 3、家居最佳配色是墙浅、地中、家具深。
- 4、厨房不要使用暖色调，黄色系除外。
- 5、天花板的颜色必须浅于墙面或与墙面同色。当墙面的颜色为深色时，天花板必须采用浅色。天花板的色系只能是白色或与墙面同色系。
- 6、空间非封闭的，必须使用同一配色方案;不同的封闭空间，可以使用不同的配色方案。

如今，由于现代人的生活工作压力大，所以在室内都会避免运用过于艳丽、浓重的墙面漆颜色;从图中可看出，墙面的颜色为粉色，营造出一份宁静自然的气息。

吸音涂料施工工艺-吸音涂料-米格为您创五彩缤纷家(查看)由米格（浙江）创新科技有限公司提供。米格（浙江）创新科技有限公司是从事“米格涂料,米格微气候涂料,米格微气候环保涂料,米格多功能环保”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。