

康泰装饰材料有限公司 昆山空调穿孔板

产品名称	康泰装饰材料有限公司 昆山空调穿孔板
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

产品详情

圆孔冲孔网

产品信息：

表面处理：氧化、喷漆、热镀、电镀、抛光、浸塑、喷塑

圆孔冲孔网的特性：冲孔网采用金属板材为原料，经过冲压机械冲压而成。其性能耐弯曲、易于加工成型；网面平整、光滑、坚固耐用、可以喷漆或氧化，抗老化、不易生锈；易于安装，引人注目的外观，各种厚度的板材，多种选择的孔径和排列方式，良好的吸音效果，较轻的重量，较长的使用寿命，精确的尺寸，广泛的应用领域。

产品应用于：主要应用于建筑工程、食品加工、石油化工、矿山、医药、粮食筛选、室内隔音、消音、粮库通风、机械防护等。厨房设备用的不锈钢水果篮、食品罩、果盘等厨具，以及商场用的货架网、装饰展销台、粮库用的通风透气网，足球场草坪渗水滤水滤网。冲孔网还广泛应用于电子行业，如音响的防尘隔音罩、食品饮料机械、烟卷接卸、收割机、干洗机、烫台、消音设备、制冷设备、造纸、液压配件、滤清设备等。

你知道如何去掉圆孔冲孔网的氧化膜吗？

圆孔冲孔网通常用于电器产品的音箱制作，以及小型设备的防护的防护罩及通风罩，消音系统原件，过滤芯的过滤于护罩及家私，空调穿孔板，展台制作与装璜。

发黑是由于圆孔冲孔网的物理性质所决定的，铝板与氧气反应所产生的旧氧化膜，旧氧化膜发暗黑色，

氧化膜对产品的质量没有影响，只不过很多场合对圆孔冲孔网的美观有要求，那么该如何去掉氧化膜呢？

- 1、直接覆盖这层氧化膜，在铝板冲孔网表层静电喷涂，颜色可以任意选用。
- 2、用20%的稀硫酸，将铝件接阴极，用12v-15v直流电进行电解约一小时。完成后水洗。
- 3、旧氧化膜是黑色的，要去掉可以在强碱溶液中浸泡30分钟，黑色氧化膜就会被去掉，随后将铝件水洗。

镀锌板冲孔网（圆孔网）选用的镀锌板做为原料，经过先进的数控机器加工而成。

一、原材料：镀锌金属板。

二、分类：镀锌冲孔网又可以分为热镀锌冲孔网、冷镀锌冲孔网和电镀锌冲孔网。

三、特性：冲压而成，网面平整，光滑，美观，坚固耐用。

四、规格：卷板1x20m，平板1x2m，也可根据客户需要加工订做。

五、用途：矿山，医药，粮食筛选，室内隔音，消音，粮库通风，机械防护。

六、镀锌板冲孔网的特性：

易于加工成型；可以喷漆或抛光；易于安装；引人注目的外观；各种厚度的板材；多种选择的孔径和排列方式；良好的吸音效果；较轻的重量；较长的使用寿命；精确的尺寸；超长的抗磨损性。

七、镀锌冲孔网分类：

冷镀锌冲孔网、热镀锌冲孔网和电镀锌冲孔网，

冷镀锌则是将同样经过了除油、除锈，呈现出无污、浸润的工件挂入专门的电镀槽里的阴极上，阳极用锌。接通直流电源，阳极上的锌离子向阴极迁移，并在阴极上放电，使工件镀上一层锌层的方法。热镀锌的镀层较厚，一般为30-60微米，镀层防腐能力较高。适合于户外工作的钢铁制件，如冲孔网、铁艺护栏、大尺寸紧固件等较为“粗糙”的工件的长期防锈。

热镀锌也称热浸锌，是将钢铁工件经过除油、除锈，呈现出无污、浸润的表面，立即浸入到预先将锌加热融熔了的镀槽中去，在工件表面形成一层锌镀层的方法。较早的铁质自来水管就是热镀锌的。

电镀锌，工件表面光滑平整，但是因为镀层比较薄，一般在5-30微米以内，所以防腐蚀的时间会比较短。都用在室内使用制件的防锈，如机壳底、面板，小尺寸紧固件等。

康泰装饰材料有限公司-昆山空调穿孔板由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司是从事“吊顶，隔墙，石膏板，轻质砖，玻镁板等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理。