

耐热钢Cr28Ni48W5Co3铸件承受温度 含镍量标准 毛坯交货

产品名称	耐热钢Cr28Ni48W5Co3铸件承受温度 含镍量标准 毛坯交货
公司名称	无锡晟隆创钢业有限公司
价格	39.00/千克
规格参数	品牌:晟隆创 型号:500mm 产地:无锡
公司地址	无锡市新吴区硕放薛典北路82号B4085
联系电话	0510-83110683 13376220968

产品详情

耐热钢Cr28Ni48W5Co3铸件承受温度 含镍量标准 毛坯交货！！！！

公司是国家冶金局耐热钢配件的成员单位，生产冶金工业炉用钴基合金（Co20、Co40、Co50、Co51、51Co）、镍基合金（ZG4Cr28Ni48W5、ZG4Cr25Ni20Si2、ZGCr24Ni7Nre、1Cr18Ni9Ti）耐热、耐磨各种铸造、精密铸造及多种规格离心铸管合金钢铸件产品，具有二十多年的生产经验，生产的系列合金钢为用户带来显著的经济效益和社会效益。生产耐热承压、耐腐蚀、耐磨损合金钢管及铸件。主要产品为：耐热钢、高温合金、不锈钢管、不锈钢方管、不锈钢矩形管、不锈钢棒材、不锈钢耐酸钢、耐高温不锈钢、热处理配件、离心浇铸炉管、耐酸铸铁、耐热铸铁、耐腐蚀钢、热强钢、耐磨钢、大口径不锈钢管、超低碳合金钢、离心铸造厚壁钢管。耐蚀铸铁可根据

[金相组织](#)

、合金成分和适用的介质进行分类。在常见的腐蚀介质内，铸铁的化学成分比其金相组织对耐蚀性的影响更显著。

利用树脂[砂型铸造机床床身铸件](#)的优点：

1) 树脂砂型刚度好，浇注初期砂型强度高这就有条件利用铸铁凝固过程的石墨化膨胀，有效地消除缩孔、缩松缺陷，实现灰铸铁、球墨铸铁件的少冒口、无冒口铸造。

2) 实型铸造生产中采用[聚苯乙烯](#)

泡塑模样应用呋喃树脂自硬砂造型。当金属液浇入铸型时，泡沫塑料模样在高温金属液作用下迅速气化，燃烧而消失，金属液取代了原来泡沫塑料所占据的位置，冷却凝固成与模样形状相同的实型铸件。

通过对产品绿色设计、生产工艺优化、能源管控、工序协同和资源调度等实施智慧管理与优化，实现能

源利用效率提升。加快推进数字化绿色化协同转型已成全球共识。全球电子可持续发展推进协会(GeSI)认为,未来十年数字技术通过赋能能源、工业等行业,将减少全球碳排放的20%。各主要经济体均高度重视利用数字技术促进节能提效,强化技术、数据、资金、标准等关键要素支持。《欧洲工业战略(2020)》提出气候中立和数字化双重转型战略,并在“地平线欧洲”计划中提供7.2亿欧元支持制造业和建筑业数字化转型减碳。