

# 导电银浆 河南银浆 合肥旭阳|无杂质

产品名称	导电银浆 河南银浆 合肥旭阳 无杂质
公司名称	合肥旭阳铝颜料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县双凤开发区金沪路18号
联系电话	18955139431 18955139431

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥旭阳铝颜料有限公司

浮型铝银浆一般主要用在对防护要求较高的屋顶涂装、维护保养、防腐涂料、反光涂料、仿镀效果涂料以及商用涂料。非浮型非浮型铝银浆是在整个漆膜里均匀平行的分布，铝银浆，所形成的涂膜外观不同于浮型铝银浆，由于它能与多种颜料混合适用于多种系统，故对工业涂装具有的金属感或多色效果，且具有不同程度的闪光和色彩。除了上述两大类分类方法外，铝银浆的特性在很大程度上受铝鳞片（铝薄片）形貌的影响。

水性铝银浆的本身性能指标主要包含金属感、遮盖力、分散性、稳定性等性能，为了要达到满意的金属效果，铝银浆必须是要在涂料的体系完全分散，涂料应该是呈现均匀的装填，导电银浆，不会出现颗粒，绿鳞片容易完全和破碎，在涂料生产当中如果是经过高速搅拌或者是其他的剧烈的加工，使用水性铝银浆需要注意：分散搅拌过程中要避免使用较高转速，以免产生较多的气泡以及高剪切力破坏铝颜料表面包覆层影响铝银浆稳定性，建议转速300-800rpm.

尤其是曼特博生产的纯水性铝银浆，30%-40%的水分含量真正将铝银浆带到了全所未有的环保高度。铝银浆运输与保存方法：铝颜料必须和水，碱，酸隔离储存，河南银浆，以防和以上物质接触产生化学变化。如遇火灾，需用化学粉末消防器材灭火，低温银浆，严禁用水灭火。铝银浆金属颜料由于金属和化学特性，其应在密封状态下保存在避免暴露于阳光、雨水，通风，干燥的室内空间（15 -40 ），就尽早尽快使用，并且使用后应立即将桶密封，以防溶剂和助剂挥发。

导电银浆-河南银浆-合肥旭阳|无杂质由合肥旭阳铝颜料有限公司提供。“铝粉,铝银浆,铝银条,铝银粉,镭射浆”选择合肥旭阳铝颜料有限公司，公司位于：安徽省合肥市长丰县双凤开发区金沪路18号，多年来，合肥旭阳坚持为客户提供好的服务，联系人：樊经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥旭阳期待成为您的长期合作伙伴！