

硅质聚能防火板设备全自动生产线配方A级硅渗透板设备

产品名称	硅质聚能防火板设备全自动生产线配方A级硅渗透板设备
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	整机重量:4吨 型号:水泥渗透 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

硅质聚能防火板设备全自动生产线配方A级硅渗透板设备

硅质板生产设备自动计量、自动上料、自动发泡、自动浇注，比传统设备节省人工4-6人，效率提高2倍以上，设备计量、运稳定、质量可靠、高产高效、操作简便：采用的模块化设计方式，将设备分为三大系统，可根据客户的不同的投资规模和场地环境，量身定制，提供不同的设备生产方案

- 1、保温隔热：其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍；
- 2、轻质高强：为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3，比水还轻，和木材相当；立方体抗压强度。特别是在钢结构工程中采用ALC板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性。
- 3、耐火阻燃：加气混凝土为无机物，不会燃烧，而且在高温下也不会产生有害气体；同时，加气混凝土导热系数很小，这使得热迁移慢，能有效抵制火灾，并保护其结构不受火灾影响。
- 4、防火板生产线加工方便：可锯、可钻、可磨、可钉，更容易地体现设计意图；
- 5、吸声隔音：以其厚度不同可降低30~50分贝噪音；轻质条板系列的内部组成材料（EPS聚苯乙烯颗粒）具有良好的隔声性能和吸声功能。裸板墙角火实验、950度燃烧，45分钟无收缩、无融化、无燃点。硅质板外观及物理性能和苯板一样施工及验收标准与普通苯板及挤塑板施工工艺一样。

