

二手水稳站厂家 二手水稳站 宇洋工程机械公司

产品名称	二手水稳站厂家 二手水稳站 宇洋工程机械公司
公司名称	潍坊市宇洋机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

产品详情

水稳拌合站主电源按钮连接主电源，电源指示灯亮。铃响了，提醒人们远离设备。在启动前，人们被要求离开两米外的设施。严禁站在平斜带式输送机上，防止滚轮在运行过程中掉落。

当水稳拌合站骨料不足时，皮带速度过快，材料容易脱落，此时大料斗门可以打开。当材料过载时，皮带的速度太慢。如皮带因空料运转过快，二手水稳站厂家，请按F1键，按F1一次。即连续按F1 2次。振动器应该尽量少用。振动器不应长时间压制。关闭排料门时，禁止按振子和空料长度。稳定土拌合站在开机时一定要注意。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市宇洋机械有限公司

如何维护稳定土拌和站的稳定性能？

对于稳定土拌和站的保养方式我们首先要做的就是检查搅拌罐内残留砼的凝结情况和喷水管上水泥的粘着情况。如有凝结，进行人工铲除。检查搅拌叶片与衬板间隙，进行调整紧固搅拌臂与轴联接螺栓。另外还要检查气源三联体之油雾器内是否有油，雾化是否正常。气路系统是否有漏气现象，二手水稳站，

各气缸动作是否正常。

拌合站的拌合机若是自落式搅拌筒那它的出料扣圈径向跳动不超过进料口直径的1%，还要检查拌合机上的振动筛筛网的钢筋的质量和筛网及筛孔的合理尺寸并检查筛网的安装精度；我公司的稳定土拌合站拌合主机大多为单卧轴强制式搅拌机，拌合均匀，二手水稳站价格，拌合质量高，拌合速度快，每小时可拌合300-600立方。

传动系统的运转要灵活，没有异常响声；

带式输送机、斗式提升机和悬臂拉铲等传动要平稳，稳定土拌合站运转要灵活，制动可高，没有异常的杂音，没有卡链。

计量系统也的检查也是很重要的，要检查计量系统的灵敏性和准确性；

减速机的提升温度也要注意，要达到合格书上的温度；

计量斗进出料要顺畅，不出现积料、溢料等现象；

安全阀不能出现漏气现象；

水泥罐的质量合格；

配套的线路安装要合理、设备的安装要正确。

做好环保工作稳定土拌合站科学管理

.观察环境变化，收听天气预报，二手水稳站生产厂家，避免在大风天气进行生产作业产生扬尘，污染环境。

第二.拌合站要建设在离居民区较远的地方。

第三.对石灰堆进行覆盖，必要时建厂棚存放石灰。对场区和施工道路进行洒水，保持润湿，防止扬尘。

第四.要及时对拌和站场区的垃圾进行清扫并集中运至渣土消纳场。

二手水稳站厂家-二手水稳站-宇洋工程机械公司(查看)由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。二手水稳站厂家-二手水稳站-宇洋工程机械公司(查看)是潍坊市宇洋工程机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。