

成都涂塑钢管厂家 现货供应内外涂塑钢管 规格齐全 支持定制

产品名称	成都涂塑钢管厂家 现货供应内外涂塑钢管 规格齐全 支持定制
公司名称	四川锦睿管业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:四川锦睿管业 型号:DN100 产地:四川成都
公司地址	四川省成都市龙泉驿区成龙大道二段1666号经开 孵化园
联系电话	19981265190 19981265190

产品详情

涂塑钢管属于目前非常受欢迎的复合钢管，浸塑属于一种技术，而涂塑钢管是经过热浸塑技术加工而研制成功的复合管，因为生产技术比较简单，其柔软性、绝缘性、耐蚀性、耐高温、耐磨损以及抗拉性都比较好，在煤矿、化工、电力以及消防给水之类的领域被大量的运用。

热浸塑复合钢管的规格通常是DN15-DN300，涂层的材料是聚乙烯或者是环氧树脂，涂层的厚度在0.5mm-2mm的范围之间，穿线的管道十分光滑，比较有利于穿线的操作，基材的材质是直缝钢管、无缝管或者是螺旋管，可以在-15 ~ +60 的温度下使用。连接的方式是扩口承插、法兰、沟槽或者是直接焊接。

热浸塑复合钢管的机械强度比较好，其抗腐蚀性也很好，热膨胀系数不是很大，还具有良好的绝缘性与抗干扰性。

内外涂塑钢管习惯埋地和一些湿润的环境，还能够耐高温和低温，能够饱尝住温度的检测，除了饱尝住

温度的检测，抗干扰能力也强，能够作为电缆的套管，屏蔽功用好，承受压力的强度也高，*大的压强*高能够到达六万帕斯卡。绝缘性好，能够确保不漏电的景象。在施工的时分，装置便利，衔接方法多样化，依据各种种类有不一样的衔接方法。在施工的时分，工大家依据不一样的用处，衔接方法有焊接、沟槽、法兰和丝衔接，钢塑复合管是电力通信套管的高端商品。

内外涂塑钢管的涂层选用环氧树脂归于热固性树脂，稳定性好，不好大多数物质发作化学反应，防腐性能好。管面涂层附着力强，它对金属、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等极性基材以优良的附着力。力学性能高。具有和钢铁等同的强度，而且表面具有很强的内聚力，分子结构细密，所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。耐热性能好，环氧树脂的耐热种类可达200 或更高。固化缩短率小，通常为1%~2%。是热固性树脂中固化缩短率*小的种类之一，其线胀系数也很小，通常为 6×10^{-5} 。所以固化后体积改变不大。钢塑复合管适用于消防给水、给气、泡沫介质运送管道体系。