

浙江金属制品中性盐雾试验 腐蚀性检验

产品名称	浙江金属制品中性盐雾试验 腐蚀性检验
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

金属制品中性盐雾试验 腐蚀性检验

盐雾试验是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。盐雾试验标准是对盐雾试验条件，如温度、湿度、氯化钠溶液浓度和PH值等做的明确规定，另外还对盐雾试验箱性能提出技术要求。盐雾试验结果的判定方法有：评级判定法、称重判定法、腐蚀物出现判定法、腐蚀数据统计分析法。需要进行盐雾试验的产品主要是一些金属产品，通过检测来考察产品的抗腐蚀性。盐雾测试是一种环境测试，主要利用盐雾测试设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来评估产品或金属材料的耐蚀性。盐雾测试标准是对温度、湿度、氯化钠溶液浓度、PH值等盐雾测试条件的明确和具体规定。此外，还对盐雾试验箱的性能提出了技术要求。评级判定法、称重判定法、腐蚀物出现判定法、腐蚀数据统计分析法对盐雾试验结果进行判断。需要做盐雾测试的产品主要是一些金属产品，产品的耐腐蚀性能通过试验来检验。盐雾测试分为两类，一是自然环境暴露试验，二是人工加速模拟盐雾环境试验。人工模拟盐雾环境试验是使用一种具有一定体积空间的试验设备-盐雾试验室，在其体积空间内采用人工方法，使盐雾环境对产品的盐雾耐蚀性进行检测。需要盐雾测试的产品：金属及其合金金属覆盖层有机覆盖层阳极氧化膜试验方法可做试验方法：中性盐雾试验（LRHS-108-RY）盐雾试验（LRHS-270-RY）醋酸盐雾试验（LRHS-412-RY）铜加速醋本能试验高温湿热试验试验温度：a. 中性盐雾试验：试验室：35 ±1 ，b.饱和空气桶：47 ±1 、酸性腐蚀试验：试验室：50 ±1 ，b .饱和空气桶：63 ±1 ，也可以按JIS、CNS等标准设定参考标准盐雾试验参考标准：GB/T 2423.17，IEC60068-2-11,ISO4628-3, ASTM B117, JIS-Z2371, JIS-G3141, GJB 150.11A-2009, MIL-STD-810F, MIL-STD-883E等。