

# 空气冷却器公司 无锡宝德金装备 洪泽空气冷却器

产品名称	空气冷却器公司 无锡宝德金装备 洪泽空气冷却器
公司名称	无锡宝德金装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区恒华科技园17号
联系电话	13706195055 13706195055

## 产品详情

如果在冬季，冷却器内部未排净的水是有结冰的风险的，这个现象在空气较湿润的西南地区会比较明显，并且多数集中在冬季山区海拔变化较大，气温从高到低快速变化的时候。这时候如果冷却器结冰堵塞气路不过气，那么我们的气源将失去作用，这个带来的后果恐怕不说大家都很清楚。其优点在于：占地面积小，管阻和膜放热系数比水平式好，但热空气易回流（鼓风式），结构复杂。

空冷器选型要点：

### 管排数

管排数对投资费用及操作费用影响较大。管排数少，传热效果好，所需换热面积略小，但占地面积大，空气温升高，空气冷却器报价，风量就要大，单位换热面积造价高。如果管内介质传热系数小，则管排数应适当增加。

管排数过多，对数平均温差降低，传热面积就要增大，洪泽空气冷却器，同时风机功率也要上升。因此设计时应合理选择。

空气温升应不小于20 。否则应增加管排数。

空冷器选型要点：

## 空气流量

选择空气流量时应按标准的，空气冷却器公司，在按风机性能曲线当地的夏季热月的大气压力和空气入口温度校正选择。计算时应考虑迎风面风速和空气侧风机的风压和电机功率。空气侧的阻力降应满足风机性能曲线的要求。根据空冷器总体设计和传热计算，空气冷却器厂家，以及由此而选定的管束型号和规格，即可给定风机的需用风量(Nm<sup>3</sup>/h)和风压(mmH<sub>2</sub>O)，

空气冷却器公司-无锡宝德金装备(在线咨询)-洪泽空气冷却器由无锡宝德金装备科技有限公司提供。无锡宝德金装备科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡宝德金装备——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市滨湖区恒华科技园17号，联系人：俞总。