

廊坊TEW 1便携式局放测试仪 沃威尔 TEW 1便携式局放测试仪价钱

产品名称	廊坊TEW 1便携式局放测试仪 沃威尔 TEW 1便携式局放测试仪价钱
公司名称	天津沃威尔国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区响螺湾商务区旷世国际大厦B座2309
联系电话	16622890131 16622890131

产品详情

全程控自动校准、自动电源同步和自动记录功能

采用了多通道、高速连续采集技术，保证了检测信号的完整性、真实性和可靠性；采用独立动态数字滤波技术和程控滤波技术相结合，能够更有效地去除干扰；同时，该系统具有全程控自动校准、自动电源同步和自动记录功能，TEW-1便携式局放测试仪价钱，极大地方便了现场局部放电试验。具有灵敏度高，适用的试品范围广等优点。它是具有我国特色并达到先进水平的新一代局部放电检测仪，适用于电机、变压器、互感器、电缆、套管、电容器及其它高压电器的局部放电定量测试。

屏蔽罩不能与试品的瓷裙相接触

注意事项：

1. 在试验开始加压以前，试验人员必须详细而地检查一遍线路，以免线路接错。测试仪器处的接地线是否与接地体牢固连接，若连接不牢或在准备工作时掐头去尾线被脚踢断，这将可能引起人身和设备事故。

2. 对于连接线应避免将*暴露在外，防止*电晕放电，尤其对于电压等级较高的局部放电试验，必要时加粗高压连接线及加装防电晕罩，TEW-1便携式局放测试仪厂，减小因场强

过高引起的电晕放电。屏蔽罩不能与试品的瓷裙相接触。

3. 一般情况下，在试验过程中，被试品在耐压、预升压时局部放电量都比正常值大很多，廊坊TEW-1便携式局放测试仪，此时仪器的仪表必然会超出满刻度。为防止仪器损坏，应将仪器的增益粗调旋钮逆时针旋转一档或更多档，以不超出满刻度为标准。当电压降至测量电压时，再将增益粗调开关顺时针旋转一档或更多档，以便记录测量值。

其实无论哪种检测方法均有一定的局限性，无法将开关柜的运行状态客观、真实的反映出来，还会出现误判的可能。由于放电类型能量的释放形式不同、各种检测方法的实用性与灵敏度也存在差异，TEW-1便携式局放测试仪厂家，所以在对开关柜局部放电检测过程中，要将上述检测手段综合应用，以地电波检测为主、超声波检测及超高频检测为辅来进行。试验操作人员应掌握测试线路、测试方法、测试步骤和测试目的。在试验开始加压前，先按规程要求连接线路，试验区各种金属物体应牢固接地，再检查并改善试验区内一切可能放电的部位（如不能有尖、锐角），特别应关注接地线、高压线和强电回路的连线是否牢固连接。对于连接线应避免将暴露在外，防止电晕放电，尤其对于电压等级较高的局部放电试验，必要时要加粗高压连接线及加装防电晕罩，减小因场强过高引起的电晕放电。屏蔽罩不能与试品的瓷裙相接触。一般情况下，在试验过程中，被试品在耐压、预升压时局部放电量都比正常值大很多，此时仪器的仪表必然会超出满刻度。为防止仪器损坏，应将仪器的增益粗调旋钮逆时针旋转一档或更多档，以不超出满刻度为标准。当电压降至测量电压时，再将增益粗调开关顺时针旋转一档或更多档，以便记录测量值。当试验异常时，应首先切断电源，再作进一步处理。

廊坊TEW-1便携式局放测试仪-沃威尔-TEW-1便携式局放测试仪价钱由天津沃威尔国际贸易有限公司提供。天津沃威尔国际贸易有限公司位于天津市滨海新区响螺湾商务区旷世国际大厦B座2309。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前沃威尔国际贸易在光学仪器中享有良好的声誉。沃威尔国际贸易取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。沃威尔国际贸易全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。