

江苏夹芯板 洁利净化现货充足 合肥夹芯板

产品名称	江苏夹芯板 洁利净化现货充足 合肥夹芯板
公司名称	合肥洁利净化彩板科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东新城经济开发区公园路12号
联系电话	15385893230 15385893230

产品详情

岩棉彩钢夹芯板：有机制板和手工板二种，彩钢夹芯板是由内外两层彩色涂层钢板作面层，通过自动复合成型机，在钢板上涂刷粘合胶水，同时在板两侧嵌入薄壁槽钢，经加压、落料而成板材。

- 1、机制板规格：L × 1150 × 50、L × 1150 × 75、L × 1150 × 100 2、手工板规格：L × 985 × 50
- 3、彩钢板厚度：0.426mm、0.476mm、0.50mm、0.60mm 4、岩棉密度：120kg/m³
- 5、导热系数：0.046w/m.k 6、燃烧性能：不燃性)
- 7 使用温度：500 彩钢是指彩涂钢板，彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板。

彩钢夹芯板中的（合肥洁利净化科技有限公司）墙板装配应从安装始端靠土建外墙的墙板开始施工，夹芯板经销商，安装时应采取临时保护措施，以防墙板倾倒。墙板高度从理论上讲，只要吊顶高相等，各墙板高度应该相等。但是，在实际施工中，图鉴地面并非水平，总有误差。故应以吊顶标高水平线为基准，乡下测量至地面的实际距离，合肥夹芯板报价，该距离即为当地墙板的高度。这样，施工能保证吊顶保持水平且有均匀支撑。所以，土建地面水平度误差越大，墙板实际高度相差越大，施工也越困难。相交墙板的安装，应在相交处地面槽铝为基准，江苏夹芯板，向上引垂线来确定相交处槽铝的安装位置，该处槽铝应保持垂直，只有这样，才能保证墙板的垂直。墙槽铝定位后，用4MM*18MM自攻螺钉固定，把相交彩钢板插入墙铝槽即可。安装时先把板倾斜，让板的两个角分别插入地面铝槽和墙板铝槽中，然后慢慢把板推正即可插入。随后再轻轻向交叉板方向推墙板，使其全部插入墙板槽铝中。

A、950瓦楞彩钢夹芯板 集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍，采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接，合肥夹芯板价格，不破坏彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板

联接采用扣帽式，便于施工，提高功效，大特点不易渗水。

B、岩棉保温隔热彩钢夹芯板 其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

C、PU聚氨酯彩钢夹芯板 夹芯板粘结强度不小于0.09MPa，夹芯板燃烧性能达到B1级，抗弯承载力夹芯板挠度为 $L_0/200$ (L_0 为支座间的距离)时，夹芯板抗弯承载力不小于0.5Kn/m²。

D、聚氨酯封边玻璃丝棉、岩棉夹芯板 是采用品质色涂层钢板为面材，连续棉纤岩棉、玻璃棉为芯材，高密度硬质发泡聚氨酯为企口填充，经过高压发泡固化、自动密实布棉并由超长精密双履带控制成型后复合而成，其防火效果比单纯的聚氨酯夹芯板更好一层。

江苏夹芯板-洁利净化现货充足-合肥夹芯板报价由合肥洁利净化彩板科技有限公司提供。合肥洁利净化彩板科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。洁利净化带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！